

Paradigm AMS-150R-30 v.4 Głośnik Instalacyjny Salon Poznań Wrocław

Cena: 7 153 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Głośnik Instalacyjny

Dane techniczne:

Konstrukcja: 2-głośniki, 2-drożna

Zwrotnica: 2 - stopniowa elektro-akustyczna przy 2.5 kHz

Głośnik wysokotonowy: 25 mm kopułka S-PAL™ chłodzona ferrofluidem

Głośnik średnio-niskotonowy: 210 mm, wzmacniana minerałami, polipropylenowa membrana, kosz z GRIP™

Zasięg Basu: 45 Hz (DIN)

Pasma przenoszenia przy +/- 2dB: 60 Hz - 22 kHz

Efektywność: 91 dB

Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 110 W

Moc: 80 W

Impedancja: Kompatybilna z 8 Ohm

Minimalna kubatura obudowy: 20 L

Średnica / Wymiary (wys. x szer.): 29.6 cm

Wymiary otworu montażowego (Średnica / wys. x szer.): 27 cm

Minimalna głębokość otworu w ścianie (*): 14.3 cm; (*) Wymagana głębokość to odległość pomiędzy dwoma ścianami kartonowo-gipsowymi (o grubości ok. 1,3cm), lub podobnego materiału

Waga: 2.3 kg sztuka