

## Supra LoRad 2.5 CS-EU Niskoradiacyjny Kabel Zasilający Z Wtykami 2m Salon Poznań Wrocław



Cena: 2 692 Kč

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

### VLASTNOSTI

Długość (m): 2,0

### POPIS VÝROBKŮ

Supra LoRad 2.5 CS-EU to ekranowany kabel zasilający LoRad 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> z wtyczkami SWF-10 (IEC-320) i SW-EU - wersja europejska z wtyczkami Schuko, najbardziej popularnymi w krajach Europy. Wyjątek stanowią: Dania, Włochy, Wielka Brytania i Irlandia.

SUPRA LoRad (LoRad oznacza Low Radiation czyli niskie promieniowanie) jest wysokiej klasy ekranowanym kablem zasilającym. Ekranowanie to zapewnia ochronę przed wpływem pól elektrycznych, natomiast specjalne skręcenie żył o krótkim skoku chroni przed zewnętrznym polem magnetycznym, oraz uniemożliwia tworzenie się pola wewnątrz kabla. Efektem tego przy odsłuchu jest bardziej klarowny dźwięk: dokładniejsze transjenty, kontrolowany bas a także lepsza prezentacja sceny stereo. Poprawia się neutralność i trójwymiarowość; brzmienie staje się bardziej realistyczne.

SUPRA LoRad to jedyny na świecie kabel zasilający do sprzętu audio posiadający wszystkie europejskie certyfikaty bezpieczeństwa.

Spełnia wymogi bezpieczeństwa HD21. 5 S3

Dane techniczne:

Ogólne:

Ekranowany kabel LoRad 2x2, 5 mm<sup>2</sup> z wtyczkami SWF10 (IEC-320) i SW-EU  
Obciążalność 10A

Parametry mechaniczne:

Zastosowanie: Uziem. 250V

Standard: Eu/Fr

Kierunek połączenia (Gniazdo -> Sprzęt): SW-EU -> SWF-10

Połączenie ekranu: Automatyczne połączenie ekranu. Izolacja przewodu uziemiającego wykonana z półprzewodnika.

Mocowanie przewodów: Śruba

Blokada kabla: Śruba

Długość (1m = 3.28 ft): 2m

Parametry elektryczne:

Napięcie Nom. (V): 250

Prąd Nom. (A): 10

