

Supra Sword 2 x Kabel Głośnikowy 3m Salon Poznań Wrocław



Cena: 27 218 Kč

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Specyfikacja:

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora

Dostępny kolor: Jasnoniebieski

Cena za parę kabli

SUPRA SWORD to opatentowany, referencyjny kabel głośnikowy szwedzkiego producenta. Tajemnicą firmy jest bifilarne uzwojenie licowych przewodników złożonych z 24 indywidualnie izolowanych żył. Uzwojenie bifilarne tworzy 12 żył helikalnie nawiniętych w jednym kierunku i 12 żył w kierunku przeciwnym, dzięki temu pole magnetyczne wytwarzane przez przewód podzielone jest na dwa wzajemnie znoszące się pola. Duża ilość wzajemnie izolowanych żył w kablu Sword redukuje efekt naskórkowości. Z tego powodu SWORD jest bezindukcyjnym i stabilnym fazowo kablem.

A co z dźwiękiem?

Kable SWORD przenoszą najbardziej skomplikowane transjenty muzyczne bez jakichkolwiek deformacji. Opóźnienie sygnału jest takie samo dla wszystkich częstotliwości muzycznych, w skutek czego zanika ono dając w efekcie czyste, przestrzenne trójwymiarowe brzmienie będące oznaką najwierniejszego odwzorowania sygnału.

Kabel głośnikowy SWORD jest dostępny wyłącznie jako gotowy kabel zakończony złączami. Z uwagi na specjalną konstrukcję z dwoma przeciwieście nawiniętymi grupami żył, których pola magnetyczne wzajemnie się znoszą, jakość zakończenia przewodów jest krytycznym parametrem. Zakończenia wykonane są poprzez silne i ciasne zaciski łączące metalowe żyły w jedną całość. Takie połączenie jest pewniejsze i zapewnia lepsze parametry elektryczne niż jakiegokolwiek lutowanie.

Supra SWORD jest dostępny w parach o standardowych długościach po 2m, 3m i 4m na każdy kanał.

Kabel jest pakowany w drewniane pudełko. Zakończenia kabla: wymienne widełki lub banany typu BFA.

Dane techniczne:

Parametry mechaniczne:

Przekrój (mm² / AWG): 3 / 12

Ilość przewod.: 2

Ilość druc.: 12+12

Śr. poj. druc.(mm): 0,4

Materiał: Miedź (OFC) Emaliow.

Izolacja: PE

Oslona: PVC odporny na starzenie i ciepło

Konektory: Banany, Widełki, BFA

Mocowanie kabla: Zacisk.

Spoivo do drutów nieemal.: Almit SR-34 Super Sn 96.5%, Ag 3%, Cu 0,5% bez ołowiu

Długość (1m = 3.28 ft): 3m

Parametry elektryczne:

R (Ω /km): 5,2

L (μ H/m): 0,25