

Supra 2.5/H Classic Halo.Free Kabel Głośnikowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 147 Kč

Cena dotyczy: metra bieżącego kabla ciętego ze szpuli bez końcówek

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

VLASTNOSTI

Przekrój (mm): 2, 5

POPIS VÝROBKŮ

Dostępny kolor: Jasnoniebieski

Cena za metr bieżący kabla ciętego ze szpuli

SUPRA 2.5H Classic w stosunku do "zwykłej" 2.5 Classic posiada bezhalogenową izolację o zmniejszonej palności. Kabel jest też sztywniejszy i posiada mniejsze opory tarcia powierzchniowego - z tych powodów predysponowany jest szczególnie do zastosowań instalacyjnych. Tak jak i "zwykła" 2.5 jest ekonomicznym przewodem mającym zastosowanie w systemach małej i średniej mocy lub głośnikach surround. Dostępny jest w kolorze jasnoniebieskim i tak jak wszystkie kable serii Classic sprzedawany jest na metry ze szpuli do samodzielnego zakonfekcjonowania.

Wszystkie kable głośnikowe SUPRA z serii Classic są cynowane i charakteryzują się wysoką elastycznością. Przewodnik zawiera dużą liczbę pojedynczych drucików z miedzi beztlenowej o wysokiej czystości 5N, czyli tzw. pięć dziewiątek: >99.999% OFC. Izolacja przewodów Classic to specjalne, jonowo stabilne PVC, minimalizujące zmiany korozyjne w przewodzącej sygnały akustyczne warstwie cyny. Cyna przyczynia się również do lepszej jakości dźwięku dzięki zmniejszeniu efektu naskórkowości oraz minimalizacji skoków prądu pomiędzy przewodnikami. Oznaczenie cyfrowe w nazwie modelu oznacza powierzchnię przekroju jednej wiązki kabla - wszystkie kable serii Classic są dwuwiazkowe, tak więc do połączeń typu Bi-Wire należy dokupić drugą parę kabli.

Przykłady zastosowań:

Predysponowany do zastosowań instalacyjnych.

Dane techniczne:

Parametry mechaniczne:

Przekrój (mm² / AWG): 2.5 / 13

Ilość przewod.: 2

Ilość druc.: 320

Śr. poj. druc.(mm): 0,10

Materiał: Miedź (OFC) cynowana

Izolacja: Bezhalogenowy / ognioodporny

Wym. zewn. (mm): 3,6x7,3

Waga (g/m): 65

Parametry elektryczne:

Rezystancja R (Ω /km): 6,8

Indukcyjność L (μ H/m): 0,45