

Supra Sublink Kabel Audio - Ze Szpuli Salon Poznań Wrocław



Cena: 153 Kč

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Specyfikacja:

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora

Dostępny kolor: Jasnoniebieski

Cena za metr bieżący kabla ciętego ze szpuli

Supra Sublink to dwużyłowy ekranowany kabel dla połączeń półzbalansowanych. Niska pojemność elektryczna i skuteczna redukcja szumów powodują spójność sygnału na długich odległościach, co jest niezwykle pożądane przy połączeniu subwoofera.

Subwoofer może być podłączony w sposób zbalansowany lub półzbalansowany [RCA - RCA] lub [XLR - XLR]

Zalecane wtyki: SUPRA RCA-6 i Swift XLR.

Dane techniczne:

Parametry mechaniczne:

Przekrój (mm² / AWG): 0.24 / 23

Przykłady zastosowań: Subwoofer Mono

Liczba przew.: 2

Ilość druc.: 19

Śr. poj. druc. (mm): 0,127

Materiał: Miedź (OFC) cynowana

Izolacja: PE

Ekran: Folia Alu/PET

Ośłona zewn.: PVC odporny na starzenie i ciepło

Wym. zewn. Sz x W x Dł (mm): Ø6.0

Waga (g/m): 48

Ilość na szpuli (m / ft): 100m / 328ft

Parametry elektryczne:

Rezystancja R (Ω/km): 72

Pojemność C (pF/m): 52

Wsp. Prędk.: 0,66c