

Supra DAC-X Kabel Analagowy Audio 2m Salon Poznań Wrocław



Cena: 3 372 Kč

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Specyfikacja:

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora

Dostępny kolor: Jasnoniebieski

Cena za parę kabli

Kabel Supra DAC-X to niezwykle „szybki” interkonekt z ekstremalnie niską pojemnością elektryczną. Zgodnie z zasadami indukcyjność kabli głośnikowych powinna być niska, a dla interkonektów niska powinna również być pojemność elektryczna. Kabel Supra DAC-X jest izolowany pianką PE o pojemności 45pF/m. Dodatkowo zastosowano skuteczne ekranowanie nylonową taśmą półprzewodnikową. Współczynnik prędkości dla kabla DAC ma wartość aż 78% prędkości światła dzięki niskiej dielektryczności pęcherzyków gazowych pianki izolującej. Warto wspomnieć, że gdyby użyto PTFE lub Tefonu to współczynnik prędkości wynosiłby tylko 71% prędkości światła. Wartość ta ma istotne znaczenie, gdyż prędkość przesyłu elektrycznego niesie za sobą dużo czystych transjentów a co za tym idzie dużo lepsze obrazowanie przestrzeni.

Kabel Supra DAC-X sprzedawany jest w konfekcjonowanych fabrycznie odcinkach po 1m lub 2m, zakończonymi obustronnie wtykami Supra PPX RCA.

Dane techniczne:

Ilość/Opak.: 1 para

Przykłady zastosowań: Hi-Fi Analog, Kino lub High End

Kierunek połączeń (od <-> do): PPX RCA <-> PPX RCA

Mocowanie ekranu: Semi-Zbalansowany

Spoivo: Almit SR34 Super Sn 96.5%, Ag 3%, Cu 0.5% bez ołowiu

Mocowanie do gniazda: Z blokadą.

Mocowanie do kabla: Zacisk

Długość: 2m

Dostępne długości: 1m, 2m