

Quad ESL 2912 Głośniki Elektrostatyczne Salon Poznań Wrocław



Cena: 136 088 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Głośniki Elektrostatyczne Quad ESL 2912

Dane techniczne:

- Format
 - Dipol stojący na podłodze ze stałym nachyleniem 3 stopnie
- Typ
 - Wiele membran elektrostatycznych
- Opóźnienie
 - Progresywne pierścienie koncentryczne
- Struktura podwozia
 - Wytrzymała kompozytowa stal aluminiowa
- Elementy panelu
 - 6
- Maksymalna moc wyjściowa
 - 2 N/m₂ w odległości 2 m od osi
- Wrażliwość
 - 1,5 mbar na volt w odniesieniu do 1 m
 - (odpowiednik 86 dB / 2,83 V RMS)
- Zmiana impedancji
 - 4-20 omów
- Maksymalne wejście
 - Ciągłe napięcie wejściowe (RMS):
 - 10 V
- Szczyt programu dla niezakłóconego sygnału wyjściowego:
 - 40 V
- Dopuszczalne napięcie wejściowe szczytowe:
 - 55 V
- Pasmo przenoszenia
 - 32 Hz - 21 kHz (-6 dB)

- 20 Hz - 20 kHz (użyteczne)
- Zniekształcenia (100 dB w odległości 1 m)
 - Powyżej 1000 Hz 0,15%
 - Powyżej 100 Hz 0,5%
 - Powyżej 50 Hz 1,0%