

KEF Ci200QS Głośniki Instalacyjne Salon Poznań Wrocław



Cena: 13 011 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Seria Ci to połączenie zaawansowanych technologii dźwięku, innowacyjnej inżynierii i wspaniałych projektów. Każdy model został skonstruowany tak, aby dostarczyć najlepszy możliwy dźwięk w swoich ustawieniach i perfekcyjnie współpracować z każdym innym głośnikiem firmy KEF.

Ci200QS

Najważniejsze cechy modeli głośników Ultra Thin Bezel (UTB):

Ultra Thin Bezel (UTB)

Długletnie poszukiwania KEF doprowadziły do opracowania najmniej rzucającego się w oczy głośnika Ci, czyli nowego Ultra Thin Bezel z najcieńszą i najmniej widoczną ramką.

Uni-Q

Opatentowany przez KEF uniwersalny układ koncentryczny Uni-Q pozwala umieścić wewnętrzny głośnik wysokotonowy w centrum akustycznym stożkowego głośnika basowego/średniotonowego (woofera). Takie rozwiązanie sprawia, że głośniki średniotonowy i wysokotonowy działają razem jako pojedyncze, skoncentrowane źródło dźwięku, które rozchodzi się równomiernie i szeroko po całym pomieszczeniu. Dzięki temu można rozkoszować się znakomitą jakością dźwięku w dowolnym punkcie pomieszczenia bez konieczności szukania miejsca optymalnego odsłuchu (sweet spot).

Szybki i prosty montaż w 4 etapach

- Wyciąć otwór
- Chwycić przewody głośnika jedną ręką i spiąć je
- Wkręcić głośnik
- Założyć siatkę na głośnik

„Mandarynkowy” rozpraszacz fali

Tzw. mandarynkowy rozpraszacz fali zapewnia optymalne właściwości rozpraszania i doskonale zabezpieczenie układu koncentrycznego.

Montaż głośnika średniotonowego z przodu

Przedni montaż głośnika średniotonowego to kolejne autorskie rozwiązanie KEF, które wyklucza efekty dyfrakcyjne i zapewnia krystaliczną jakość dźwięku niezależnie od rozmieszczenia głośników.

Zoptymalizowane komputerowo wykończenie ramki głośnika

Nowe, zoptymalizowane komputerowo wykończenie ramki głośnika, zapewnia oszałamiającą czystość tonów średnich oraz bardziej otwarty i naturalny dźwięk, ogarniający większy obszar.

Specjalna obróbka kratownic głośników

Głośniki Ci UTB wyposażono w malowaną proszkowo kratownicę ze specjalnym dodatkiem plastyfikującym, co zapewnia odporność na korozję, doskonale przystosowaną do wilgotnych warunków.

Mocowanie magnetyczne na całym obwodzie kratownicy

Mocowanie tego rodzaju pozwala mocno przytwierdzić kratownicę głośnika.

Nowa stopka montażowa

Nowa stopka montażowa jest prosta w obsłudze i zapewnia równomierny rozkład sił, umożliwiając tym samym szybki montaż bez uszkodzeń ściany ani sufitu.

Płytką drukowaną w kształcie bagnetu

Zwiększa sztywność głośnika i zabezpiecza przejście. Kratownice można łatwo montować, nawet w nierównych sufitach.

Złote końcówki sprężynowe

Umożliwiają podłączenie nawet przewodów 12 AWG. Niskie straty sygnału i łatwy montaż jedną ręką.

Dane techniczne:

Model Ci200QS

Impedancja znamionowa 8Ω

Czułość

(2,83 V/1 m) 90dB

Charakterystyka częstotliwościowa

(±6 dB) z otwartym tyłem 35Hz - 34kHz

Dolna częstotliwość graniczna 2.5kHz

Głośniki składowe

niskiej częstotliwości

wysokiej częstotliwości 200mm (8in.)

25mm (1in.) Uni-Q

Zalecana moc wzmacniacza 10 - 150W

Wymiary zewnętrzne produktu

(wys. x szer. x gł.) 273 x 273 x 106 mm

(10.75 x 10.75 x 4.17 in.)

Wymiary otworu montażowego

(wys. x szer.) 238 x 238 mm

(9.37 x 9.37 in.)

Masa netto 2.4kg (5.3lbs.)

Głębokość montażu od powierzchni 99.8mm (3.93in.)

Dodatkowa ramka rough-in RIF200S

Dodatkowa obudowa tylna RNC200S