

Tannoy DVS 6t Głośniki Zewnętrzne Salon Poznań Wrocław



Cena: 6 505 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Biały

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Instalacyjna kolumna naścienna

Dane techniczne:

CECHY:

Wodoodporność

Transformator

SPECYFIKACJA:

Zalecana moc wzmacniacza 120W @ 6 Ohms

Q (Directivity Factor) 10.6 uśrednione 1kHz do 10kHz

DI (Directivity Index) 9.6 uśrednione 1kHz do 10kHz

Szacowany maksymalny poziom ciśnienia akustycznego Uśredniony: 105dB, Maksymalny: 111dB

Zwrotnica 2-rzędu dla LF i HF

Częstotliwość podziału zwrotnicy 4300 Hz

Nominal Coverage Angle 90° stożkowy

Typ obudowy Tworzywo ABS, Maskownica stalowa z możliwością malowania

Pasma przenoszenia 80Hz - 20kHz (-3dB)

Głośnik wysokotonowy Coaxial - 20mm (0.79")

Głośnik niskotonowy Coaxial - 165mm (6,5") mineralizowany polipropylen

Wysokość 34,05 cm

Szerokość 21,22 cm

Głębokość 21,65 cm

Akcesoria Obręcz mocująca

Impedancja nominalna 6Ω

Moc ciągła 60 W

Moc szczytowa 240 W

Moc programowa 120 W

Połączenia Wypinane łącze, końcówki przewodów głośnikowych blokowane śrubami (+ i -), uchwyt na linkę bezpieczeństwa

Czułość 88dB (1W @ 1m)

Waga 4,10 kg