

Tannoy DVS 4t Głośniki Zewnętrzne Salon Poznań Wrocław

Cena: 5 319 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Biały

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Instalacyjna kolumna naścienna

Dane techniczne:

CECHY:

Wodoodporność

Transformator

SPECYFIKACJA:

Zalecana moc wzmacniacza 80W @ 6 Ohms

Q (Directivity Factor) 6.5 uśrednione 1kHz do 10kHz

DI (Directivity Index) 5.3 uśrednione 1kHz do 10kHz

Szacowany maksymalny poziom ciśnienia akustycznego Uśredniony: 100dB, Maksymalny: 106dB

Zwrotnica 2-rzędu dla LF i HF

Częstotliwość podziału zwrotnicy 3900 Hz

Nominal Coverage Angle 110° stożkowy

Typ obudowy Tworzywo ABS, Maskownica stalowa z możliwością malowania

Pasma przenoszenia 75Hz - 20kHz (-3dB)

Głośnik wysokotonowy Coaxial - 20mm (0.79")

Głośnik niskotonowy Coaxial - 100mm (4") mineralizowany polipropylen

Wysokość 27,70 cm

Szerokość 17,04 cm

Głębokość 16,56 cm

Akcesoria Obręcz mocująca

Impedancja nominalna 6Ω

Moc ciągła 40 W

Moc szczytowa 160 W

Moc programowa 80 W

Połączenia Wypinane łącze, końcówki przewodów głośnikowych blokowane śrubami (+- i +-), uchwyt na linkę bezpieczeństwa

Czułość 84dB (1W @ 1m)

Waga 2,30 kg