

Tannoy Di 6t Głośniki Zewnętrzne Salon Poznań Wrocław

Cena: 10 352 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Biały

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Di 6t - Instalacyjna kolumna naścienna, odporna na warunki atmosferyczne.

The Di 6 is an ultra compact surface mount weather resistant loudspeaker with a 165mm (6.5") ICT™ drive unit. Ideal for stereo or monaural background or foreground music systems in applications including theme parks, retail premises, restaurants and cafes, corporate audio visual, residential developments and houses of worship.

Weather resistant, rated IP64 to EN60529 (IEC529); the textured black or white painted finish of the outstandingly durable and scuff resistant, high impact polystyrene (HIPS) enclosure is fully optimised for consistent performance in adverse conditions indoors or out.

The Di 6t model option is equipped with an internally mounted 60 W low insertion loss line transformer, with easily accessible rotary tapping switch, for 70 V or 100 V distributed sound applications.

Features

- 165mm (6") ICT™ transducer for high performance and durability
- 90 degree controlled conical dispersion for optimum coverage and forward gain
- Weather resistant rated IP64 to EN60529 (IEC529)
- High power handling and extended bandwidth
- Phase coherent design for superior vocal articulation and music reproduction
- No crossover required, ensuring better phase, impedance and sensitivity response and increased durability
- Yoke bracket supplied, optional accessories include pole mount adaptor and the unique K-Ball™ pre-wired, fully adjustable multi-angle bracket
- Five year loudspeaker warranty
- Low insertion loss 60 W transformer for a more powerful and dynamic performance in distributed audio installations (Di 6t only)
- Top mounted switch for line voltage settings

Applications

- Bars & Restaurants
- Conference rooms
- Corporate AV
- Fitness Centres & Leisure Facilities
- Hotels
- Museums & Galleries
- Retail Spaces & Malls
- Theme Parks
- Concourses
- Ballrooms and convention Centres

Dane techniczne:

CECHY:

Technologie ICT™

Wodoodporność

Transformator

SPECYFIKACJA:

Zalecana moc wzmacniacza 120W @ 6 Ohms

Q (Directivity Factor) 10.5 uśrednione 1kHz do 10kHz

DI (Directivity Index) 8.4 uśrednione 1kHz do 10kHz

Szacowany maksymalny poziom ciśnienia akustycznego Uśredniony: 107dB, Maksymalny: 113dB

Zwrotnica Indukcyjnie sprzężona

Częstotliwość podziału zwrotnicy 7000 Hz

Nominal Coverage Angle 90° stożkowy

Typ obudowy High Impact Polystyrene (HIPS) testowany IP64, EN60529 (IEC529), maskowanica: stalowa, wodoodporna

Wykończenia Tekstura: lakier czarny lub biały (na specjalne zamówienie dostępne różnych kolorach)

Pasma przenoszenia 75Hz - 22kHz (-3dB)

Głośnik wysokotonowy 25mm (1.00") ICT™

Głośnik niskotonowy 165 mm (6,5") mineralizowany polipropylen

Wysokość 35,75 cm

Szerokość 23,00 cm

Głębokość 22,32 cm

Akcesoria Obręcz mocująca

Akcesoria opcjonalne Uchwyt do mocowania na maszcie, K-Ball - uchwyt obrotowy okablowany

Impedancja nominalna 6Ω

Moc ciągła 60 W

Moc szczytowa 240 W

Moc programowa 120 W

Połączenia Wypinane łącze, końcówki przewodów głośnikowych blokowane śrubami (+- i -+), uchwyt na linkę bezpieczeństwa

Czułość 90dB (1W = 2.45V for 6 Ohms)

Waga 5,00 kg