

## Monacor PA-6600 Wzmacniacz 6-strefowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 41 760 Kč

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

Specyfikacja:

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

6-strefowe wzmacniacze miksujące PA, mono

1 x 240WRMS (PA-6240)

1 x 480WRMS (PA-6480)

1 x 600WRMS (PA-6600)

6 stref, sterowanych osobno

Gong, dźwięk ciągły, automatyczne wyciszenie

Korektory barwy, regulatory głośności master, diodowe wskaźniki poziomu, sterowany temp. wentylator

Możliwość zamontowania różnych modułów audio

Zasilanie phantom 17V dla mikrofonów elektretowych

Złącze dla mikrofonu PA-6000RC

Na panelu tylnym 3 komory na moduły z następującymi funkcjami:

PA-6FD: detekcja uszkodzeń

PA-6FM: monitorowanie uszkodzeń

PA-6FR: eliminator sprzężeń

Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

Zdejmowane uchwyty montażowe

Dane techniczne:

Moc wyjściowa: 600WRMS

Mikr./linia 1-3: 2.5mV/5kΩ, 0.3V/5kΩ

Linia 4-5: 0.3V/15kΩ

Przedwzmacniacz: 0.775V/10kΩ

Głośniki: 100V/70V

Przedwzmacniacz: 0.775V/100Ω

Record: 0.775V/3kΩ

Pasma przenoszenia: 55-16 000Hz

Niskie: ±10dB/100Hz

Wysokie: ±10dB/10kHz

Mikr.: > 70dB, ważony "A"

Linia: > 80dB, ważony "A"

THD < 1%

Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C

Zasilanie 230V/50Hz/1700VA,

Wymiary 430x133x352mm, 3U

Waga 20kg

Mikr./linia 3 x 6.3mm/XLR (Combo)  
Linia 2 x RCA L/P  
Mikrofon strefowy pulpitowy 2 x RJ45, opcjonalnie  
Mikrofon z włącznikiem 1 x 7-pinowy DIN  
Telefon terminale śrubowe  
Zewn. wzmacniacz 1 x gniazdo 6.3mm  
Przycisk monostab. gongu -  
1 x przedwzmacniacz 1 x gniazdo 6.3mm  
Głośniki terminale śrubowe  
Record 1 x RCA L/P  
230V~ 3-pinowe gniazdo IEC  
24V prąd stały terminale śrubowe