

Paradigm SURROUND 1 Kolumna Surround Salon Poznań Wrocław



Cena: 11 538 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny

VLASTNOSTI

Konstrukcja/budowa: 2-drożna

POPIS VÝROBKŮ

Kolumna Surround Paradigm SURROUND 1

Nowa wersja kolumny Surround 1 to ulepszony dźwięk, idealnie dopasowanie dźwiękowe do serii Premier i Monitor SE, by pozwolić Ci stworzyć idealny system w Twoim domu!

W nowych kolumnach Surround wykorzystano przetworniki z polipropylenu i aluminium oparte o wyjątkowe technologie X-PAL™, PPA™ uwolnią każdą nutę z Twoich ulubionych utworów! Zmiany objęły również wykończenie, które zostało dopełnione klasyczną i ponadczasową czernią.

Wysokiej jakości niskoprofilowana dwukierunkowa konstrukcja spodoba się wszystkim, którzy cenią jakość muzyki w systemach 5.1 przy jednocześnie rozsądnej cenie. Ten wysokiej wydajności głośnik surround dosłownie otoczy Cię dźwiękiem!

Zaawansowane funkcje

Każdy, kto pragnie niedrogiej kolumny surround wysokiej klasy, będzie chciał usłyszeć serię kanadyjskiej marki Paradigm. Kolumny te porażają wiernym oddaniem muzycznej sceny dźwiękowej. Ich konstrukcja zapewnia maksymalną elastyczność umieszczania - będą idealne nawet w najbardziej wymagających i "dźwiękowo trudnych" pomieszczeniach.

Opatentowana* technologia przetworników wysokotonowych z technologią PPA™

Charakterystyczny perforowany przetwornik wysokotonowy i średnionowy zwiększa i wygładza sygnał wyjściowy bez nienaturalnego podbijania barwy dźwięku, chroniąc jednocześnie przetworniki przed uszkodzeniem

Specyfikacje:

Typ / Konstrukcja Kolumna surround, dipolowa efektowa

2-drożna, 4 przetworniki

Odcięcie zwrotnicy: 2.0kHz Moc 15 - 100W (zalecana moc wzmacniacza)

100W RMS Pasma przenoszenia 120Hz - 20kHz (±2dB) w osi

71Hz (DIN) Impedancja Kompatybilna z 8ohm Efektywność 89dB (w pomieszczeniu)
86dB (w komorze bezdechowej) Przetwornik wysokotonowy 2 x 25 mm (1"), X-PAL™, PPA™, chłodzona/tłumiona
ferrofluidem Przetwornik średnio-niskotonowy 2 x 114 mm (4.5"), X-PAL™, polipropylen nasyłany minerałami, odporna na
wysokie temperatury, powiększony ceramiczno-ferrytowy magnes, obudowa stalowa Wymiary (W x S x G) 21.6 x 23.5 x 13
cm Waga 3.28 kg / szt.