

Paradigm Prestige 45C Kolumna Centralna Salon Poznań Wrocław



Cena: 17 745 Kč

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Orzech, Czarny połysk, Biały połysk, Wiśnia

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

RESPEKT DLA HISTORII ...

Od ponad 30 lat Paradigm ustanowił standard dla innowacji i technologii w produkcji kolumn. Nowa seria Prestige bazuje na tej historii, łącząc nowe technologie z inteligentną inżynierią, które zapewniają zadziwiającą wydajność za niewiarygodną cenę - wszystko zostało wyprodukowane w naszej kanadyjskiej fabryce.

Wykonanie

Obudowy Prestige projektowane i montowane w Kanadzie, charakteryzują się zdecydowanymi liniami i czystą estetyką. Każda obudowa jest nieskazitelnie pokryta okleiną z prawdziwego drewna z orzecha włoskiego i dostępna w różnorodnych, pięknych wykończeniach klasy premium: Walnut i Black Walnut mają gładkie, satynowe wykończenie o charakterystycznym wyglądzie drewna, zaś Midnight Cherry i Piano Black cechuje luksusowe ręcznie robione wykończenie na wysoki połysk.

Inżynieria "Smart", nieskazitelna estetyka

Innowacyjny montowany od tyłu głośnik wysokotonowy i jego obudowa całkowicie zakrywa elementy konstrukcyjne na przednim panelu. Przetworniki są mocowane do wzmocnionego panelu przedniego z MDF o grubości jednego cala, co wzmacnia sztywność i wytrzymałość obudowy, jednocześnie eliminując niepożądane rezonanse. Akustycznie przezroczysta maskownica o niskim profilu jest mocowana magnetycznie by stylowo prezentować się od frontu.

Opatentowana Technologia Active Ridge (ART™)

Opatentowane i produkowane (made in-house) przez Paradigm zawieszenie głośnika ATR™ jest natryskiwane bezpośrednio na każdą membranę, pozwala uzyskać większy jej wychył i w konsekwencji dodatkowe 3dB przyrostu bez zniekształceń przy odtwarzaniu (50% wzrost) w porównaniu z głośnikami ze standardowym zawieszeniem. Tworzone z formowanego wtryskowo termoplastycznego elastomeru o audiofilskim standardzie, zawieszenie ATR jest niezawodne, gwarantując najlepszy dźwięk przez wiele lat.

Perforowana soczewka korekcyjna na głośnik wysokotonowy

Nasza nowa charakterystyczna, perforowana soczewka chroni delikatną kopułkę głośnika wysokotonowego i zachowuje się jak korektor fazy, blokując przesunięcia fazowe częstotliwości pozafazowych dla łagodniejszych, rozszerzonych wysokich tonów o niewiarygodnej precyzji i większej mocy.

Dane techniczne:

Budowa: 4-przetworniki, 3-drożna centralna

Zwrotnica: 2-stopnia elektro-akustyczna przy 2.8 kHz (wysokotonowy/średnionowy) 2-stopnia 700Hz (niskotonowy)

Przetwornik wysokotonowy: 1" (25mm)
Przetwornik średnionowy: 3.5" (89mm)
Przetwornik średnio/niskotonowy: 2 x 5.5" (140mm)
Przetwornik niskotonowy: -
X-PaI™: +
Chłodzenie ferrofluidem: +
Active Ridge Technology (ART™): +
Mocowanie Shock-Mount: +
Perforowana soczewka korekcyjna głośnika wysokotonowego (PPA): +
Poszerzenie niskich częstotliwości: 50 Hz
Pasma przenoszenia (w osi): +/- 2dB from 75Hz - 20kHz
Pasma przenoszenia (30o poza osią): +/- 2dB from 75Hz - 17kHz
Czułość Pomieszczenie/komora bezdechowa: 93 dB / 90 dB
Zalecana moc wzmacniacza: 15-220W
Max moc wejściowa: 150 W
Impedancja: 8 Ohm
Wymiary (W x S x G): 19cm x 46.7cm x 26.7cm
Waga: 14.5 kg / szt.