

Paradigm Signature Reference SIG-1.5R-30 v.3 Głośnik Instalacyjny Salon Poznań Wrocław



Cena: 22 473 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Głośnik Sufitowy

Dane techniczne:

Konstrukcja: 2 głośniki, 2-drożna, głośnik ścienny/sufitowy. Głośnik nachylony pod kątem 30 stopni do poziomu/pionu. Ultra-sztynna obudowa z materiału GRIP™

Zwrotnica: 3-stopniowa elektro-akustyczna przy 2,5 kHz

Głośnik wysokotonowy: 25 mm P-Be™, podwójny neodymowy magnes, chłodzenie ferrofluidem, kosz wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminium, tylnia komora pochłaniająca z systemem ARB™

Głośnik średnio-niskotonowy: 210 mm Co-Pal™, ceramiczne struktury magnesu, 38 mm dwuwarstwowa, lekka cewka

Zasięg basu: 37 Hz (DIN)

Pasma przenoszenia przy +/- 2dB: 58 Hz - 45 kHz, 58 Hz - 17 kHz przy 30° odchyleniu od osi

Efektywność (komora bezdechowa / na ścianie): 92 dB / 88 dB

Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 225 W

Moc: 140 W

Impedancja: Kompatybilne z 8 ohm

Minimalna kubatura obudowy: 20 L

Średnica zewnętrzna: 29,6 cm

Średnica otworu montażowego: 27 cm

Minimalna głębokość otworu montażowego (*): 13,9 cm; (*) Wymagana głębokość to odległość pomiędzy dwoma ścianami kartonowo-gipsowymi (o grubości ok. 1,3cm), lub podobnego materiału

Waga: 2 kg sztuka