

Paradigm Reference SA-35 v.3 Głośnik Instalacyjny Salon Poznań Wrocław



Cena: 15 431 Kč

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Specyfikacja:

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Białe (możliwość malowania)

Cena za sztukę (sprzedawane tylko w parach)

Głośnik Ścienny

Dane techniczne:

Konstrukcja: 3-głośnikowa, 2,5-drożna montowane w ścianie, kosze i uchwyty montażowe z aluminium odlewu wysokociśnieniowego

Zwrotnica: 3-stopniowa elektro-akustyczna przy 2.0 kHz, 2-stopniowa elektroakustyczna przy 500 Hz (dolny głośnik niskotonowy)

Głośnik wysokotonowy: 25 mm, G-PAL™ kopułka z czystego aluminium anodyzowana złotem, chłodzony i tłumiony płynem ferromagnetycznym, kosz z wysokociśnieniowego odlewu aluminium

Głośnik średnio-niskotonowy: 210 mm S-PAL™, membrana z czystego aluminium anodyzowana satyną, kosz z wysokociśnieniowego odlewu aluminium AVS™, cewka 38 mm

Głośnik niskotonowy: 210 mm, membrana z polipropylenu wzbogacana minerałami, kosz z wysokociśnieniowego odlewu aluminium AVS™, cewka 38 mm

Zasięg Basu: 34 Hz (DIN)

Pasma przenoszenia przy +/- 2db: 46 Hz - 22 kHz

Efektywność: 96 dB

Zalecana moc wzmacniacza: 15-250 W

Moc nominalna: 180 W

Impedancja: Zgodna z 8 ohm

Średnica / Wymiary (wys. x szer.): 51,0 x 23,1 cm

Wymiary otworu montażowego (Średnica / wys. x szer.): 48,6 x 20,7 cm

Minimalna głębokość otworu w ścianie (*): 7,6 cm; *) Wymagana głębokość to odległość pomiędzy dwoma ścianami kartonowo-gipsowymi (o grubości ok. 1,3cm), lub podobnego materiału

Minimalna kubatura obudowy: 40 L

Średnica / Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 48,6 x 20,7 x 7,6 cm

Waga: 14,2 kg para