

Klipsch KS-7800-THX Głośniki instalacyjne In-wall Salon Poznań Wrocław



Cena: 17 745 Kč

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Specyfikacja:

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

Cena za sztukę (sprzedawane tylko w parach)

Zaprojektowana, by przenieść kino domowe w całkowicie nowy wymiar, kolumna głośnikowa KS-7800-THX Klipscha zapewnia dźwięk surround o najbardziej wysrubowanej jakości wśród głośników ściennych.

- Posiada certyfikat THX® Ultra2
- 8-calowy głośnik niskotonowy
- Dwa wertykalnie ułożone głośniki wysokotonowe zamknięte w obudowie Tractrix Horn
- Zastosowanie technologii Wide Dispersion Surround Technology™ firmy Klipsch

Certyfikat THX® Ultra2 sprawia, że KS-7800-THX świetnie się sprawdza do odtwarzania wielokanałowych filmów i muzyki w pomieszczeniach o objętości 3,000 stóp sześciennych lub większych.

KS-7800-THX może również zapewnić taki sam dźwięk o wysokim wyjściu i niskich zniekształceniach jak jego tradycyjny odpowiednik wolnostojący - KS-525-THX. Zastosowano w nim 8-calowy głośnik niskotonowy i opatentowaną tubę wykładniczą, składającą się z dwóch wertykalnie ułożonych głośników wysokotonowych zamkniętych w obudowie Tractrix® Horn.

Aby zapewnić otaczające pole dźwiękowe i precyzyjne umiejscowienie poszczególnych efektów dźwiękowych, głośnik ten stosuje również technologię Klipscha Wide Dispersion Surround Technology™. Znana również pod skróconą nazwą WDST, ta technologia o bezkompromisowym podejściu zapewnia kolumnie głośnikowej KS-7800-THX dużo większą elastyczność, jeśli chodzi o jej ustawienie, niż w wypadku rozwiązań konwencjonalnych.

KS-780-THX wyposażony jest również w zintegrowaną ramkę montażową, dzięki czemu reakcja głośnika jest zarówno powtarzalna jak i przewidywalna. Jako że ramka ta jest świetnie dopasowana do obrysu KS-800-THX, może on być zainstalowany zarówno w nowej jak i już istniejącej konstrukcji.

Połącz ten dynamiczny głośnik z głośnikiem KL-7800-THX LCR , subwooferem KW-120-THX i wzmacniaczem subwoofera KA-1000-THX firmy Klipsch, aby dowolnie tworzyć różne konfiguracje ściennych systemów THX Ultra2. KS-7800-THX może być również używany wraz z tradycyjnymi głośnikami wolnostojącymi Klipsch THX Ultra2.

Dane techniczne:

Częstotliwość podziału zwrotnicy 2130 Hz

Szerokość wycięcia 25,40 cm

Wysokość wycięcia 48,30 cm

Głębokość montażu 9,40 cm

Materiał obudowy Płyta frontowa MDF, powłoka ABS

Typ obudowy Zamknięta

Wykończenia Biała malowalna ramka z frontem powlekanym szczotkowanym aluminium
Pasma przenoszenia 80Hz-20kHz +/-3dB
Tuba wysokotonowa Dwie tuby Tractrix Horn realizujące technologię szerokiego rozpraszania dźwięku (WDST)
Głośnik wysokotonowy 2 x 1" (2.5cm) Kopułki tytanowe napędzane magnesami neodymowymi
Głośnik niskotonowy 8" (20.3cm) membrana Cerametallic, obudowa odlewana z aluminium
Wysokość 52,70 cm
Szerokość 29,80 cm
Głębokość 11,40 cm
Zestaw instalacyjny (Installation Kit) IK-802-W (sprzedawane oddzielnie)
Impedancja nominalna 8Ω
Moc ciągła 100 W
Moc szczytowa 400 W
Czułość 91dB @ 2.83 volts / 1 meter
Waga 7,70 kg