

## Klipsch CP-6 Głośniki Instalacyjne On-wall Salon Poznań Wrocław



Cena: 6 177 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

## Głośniki Instalacyjne On-wall Klipsch CP-6

Klipsch przedstawia kolumnę z serii „Compact Performance” model CP-6 z łatwością spełniającą rygorystyczne normy wynikające z pracy na zewnątrz. Smukła, estetyczna, w przekroju poziomym zbliżona do prostokąta ze ściętymi tylnymi rogami konstrukcja, zapewnia swobodne stosowanie kolumny w każdym pomieszczeniu bez względu na jego wystrój. Bardzo wysoka czułość, sięgająca aż 94 dB, pozwala wykorzystać ją z powodzeniem do nagłośnienia nawet dużych i bardzo dużych pomieszczeń, a swoboda zastosowania zezwala na stworzenie efektywnego rozwiązania dla każdego domu. Może być używana w kanałach surround i do nagłaśniania powierzchni otwartych.

Ekscyzywny aluminiowy głośnik wysokotonowy pracujący w Tractrix® Horn oraz niskotonowiec o długiej cewce plasujący się w klasie Premium, tworzą wspólnie tandem zapewniający nieprawdopodobny, pełnozakresowy, mocny i muzykalny dźwięk, któremu wydają się przeczyć niewielkie gabaryty kolumny. Całkowicie nowy uchwyt ścienny w połączeniu z frontowym przyłączem, pozwalają na czysty i prosty montaż z użyciem jednego śrubokręta, a dodatkowo, kolumna niemal przytulona do ściany (brak gniazd na tylnej ścianie) i ustawiona pod kątem wygląda bardzo elegancko i ekskluzywnie.

- Wysokotonowa aluminiowa kopułka 0,75 cala
- Ekscyzywna tubka 90°x90° technologia Tractrix® Horn
- Głośnik niskośredniotonowy 5,25" z długą cewką z membraną z IMG (grafitowa)
- Efektywny muzykalny dźwięk o bardzo niskich zniekształceniach
- Prosty montaż jednym śrubokrętem
- Gniazdo przyłączeniowe na przedniej ścianie
- Specjalny tunel na przewód głośnikowy (prowadzący na przednią ściankę)
- Uchwyt umożliwiający stosowanie w poziomie i w pionie oraz w narożnikach.
- Dostępne także w wersji z transformatorem 70/100V (CP-6T)

Dostępny w białym lub czarnym wykończeniu.

### Dane techniczne:

- Częstotliwość podziału zwrotnicy 3kHz 12dB na oktawę
- Materiał obudowy Antyrezonansowa z PPC (polypropylene carbonate), malowalna, wodoodporna

- Typ obudowy Bass-reflex dwa tunele na przodzie
- Wykończenia Białe lub czarne łącznie z maskownicą (grilem)
- Montaż Gwintowany otwór (20) na uchwyt
- Pasma przenoszenia 70Hz-20kHz +3/-6 dB
- Tuba wysokotonowa 90° x 90° Tractrix® Horn
- Głośnik wysokotonowy 0,75" (19mm) kopułka aluminiowa
- Głośnik niskotonowy 5.25" (13.3 cm) długa cewka, membrana IMG(grafit)
- Gniazda Na przedniej ściance, przewód głośnikowy doprowadzony tunelem
- Wysokość 27,90 cm
- Szerokość 17,80 cm
- Głębokość 15,50 cm
- Wymiary pudełka (S x W x G) 496 x 380 x 268 mm
- Maskownica Aluminiowa malowana proszkowo, z obrotowym logiem
- W zestawie głośniki (x2), maskownice (x2), uchwyty (x2), instrukcja, wzornik do montażu, śruby do montażu uchwytu (x4), haczyki do wyciągania maskownicy
- Impedancja nominalna 8Ω
- Moc ciągła 75 W
- Moc szczytowa 300 W
- Czułość 94 dB @ 1 wat/1 metr
- Akceptowana wielkość przewodu zasilającego do 2 x 1.5 mm<sup>2</sup>
- Waga 2,60 kg