

# Klipsch R-2650-C II Głośniki Instalacyjne Sufitowe Salon Poznań Wrocław

Cena: 10 053 Kč

## VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

Specyfikacja:

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Biały

Cena za sztukę

R-2800-CSM II jest doskonałym rozwiązaniem w mniejszych lokalizacjach, w których zmieści się tylko jeden głośnik (łazienki, pralnie, przebieralnie itp.) lub w miejscach, w których para głośników stereofonicznych nie okazuje się praktyczna (np. korytarze). Dzięki podwójnym głośnikom wysokotonowym i dwóm cewkom głosowym do jego dwóch wejść można podłączyć zarówno lewy jak i prawy kanał źródła stereofonicznego.

- Stereofoniczny głośnik ścienny z dwoma cewkami głosowymi do specjalnych zastosowań
- Dobra czułość i obsługiwanie mocy: świetnie współpracuje z odbiornikami o mocy 100 W/kanał
- Elegancki, nowy, dyskretny grill magnetyczny SlimTrim™
- Można go malować, aby pasował do ścian

Ten bezkompromisowy i jednocześnie przystępny głośnik stosuje 8-calowy stożek niskotonowy z szarego polipropenu i dwa 0,75-calowe kopułkowe głośniki wysokotonowe z jedwabiu, aby odtwarzać dźwięk stereofoniczny przy użyciu pojedynczego głośnika. Nowy, dyskretny grill został odchudzony o 80%, uzyskując wygląd pasujący do każdego pokoju.

Dostępny w białym wykończeniu, mogący być malowany, R-2800-CSM II może być połączony z zestawem instalacyjnym IK-800-W Klipsch (sprzedawanym oddzielnie), w którym znajdują się wielofunkcyjny pierścień instalacyjny i oznaczone kolorami klamery ułatwiające szybką identyfikację rozmiaru głośnika. Może on również być użyty wraz z ognioodporną obudową głośnikową ME-800-C (sprzedawaną oddzielnie), aby uzyskać zgodność z lokalnymi przepisami budowlanymi i/lub aby zmniejszyć przenoszenie dźwięku do sąsiednich pomieszczeń.

Dane techniczne:

CECHY:

Technologie SlimTrim™

SPECYFIKACJA:

Zalecana moc wzmacniacza 100 W

Produkowane od: 2012 r

Częstotliwość podziału zwrotnicy 3400 Hz

Średnica wycięcia 24,77 cm

Głębokość montażu 11,43 cm

Materiał obudowy Tworzywo ABS

Typ obudowy Przegroda nieskończona, front zlicowany ze ścianą

Wykończenia Biała malowalna ramka i grill

Obudowa ogniotrwała ME-800-C (sprzedawana oddzielnie)

Pasma przenoszenia 52Hz-20kHz +/-3dB

Głośnik wysokotonowy 1 calowa (2,54 cm) jedwabna kopułka

Głośnik niskotonowy Średnica 6" (16,5cm) membrana polypropylenowa

Średnica 27,94 cm

Zestaw instalacyjny (Installation Kit) IK-800-C (sprzedawany oddzielnie)

Impedancja nominalna 8Ω

Moc ciągła 50 W

Moc szczytowa 200 W  
Czułość 94dB @ 2.83V / 1m  
Akceptowana wielkość przewodu zasilającego przekrój 2x3,1 mm<sup>2</sup>  
Waga 3,58 kg