

Klipsch R-2650-CSM II Głośniki Instalacyjne Sufitowe Salon Poznań Wrocław

Cena: 6 502 Kč

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Specyfikacja:

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Biały

Cena za sztukę

Kolumna instalacyjna do zabudowy sufitowej

R-2650-CSM II jest doskonałym rozwiązaniem w mniejszych lokalizacjach, w których zmieści się tylko jeden głośnik (łazienki, pralnie, przebieralnie itp.) lub w miejscach, w których para głośników stereofonicznych nie okazuje się praktyczna (np. korytarze). Dzięki podwójnym głośnikom wysokotonowym i dwóm cewkom głosowym do jego dwóch wejść można podłączyć zarówno lewy jak i prawy kanał źródła stereofonicznego.

- Stereofoniczny głośnik ścienny z dwoma cewkami głosowymi do specjalnych zastosowań
- Dobra czułość i obsługiwane mocy: świetnie współpracuje z odbiornikami o mocy 100 W/kanał
- Elegancki, nowy, dyskretny grill magnetyczny SlimTrim™
- Można go malować, aby pasował do ścian

Ten bezkompromisowy i jednocześnie przystępny głośnik stosuje 6,5-calowy stożek niskotonowy z szarego polipropenu i dwa 0,75-calowe kopułkowe głośniki wysokotonowe z jedwabiu, aby odtwarzać dźwięk stereofoniczny przy użyciu pojedynczego głośnika. Nowy, dyskretny grill został odchudzony o 80%, uzyskując wygląd pasujący do każdego pokoju.

Dostępny w białym wykończeniu, mogący być malowany, R-2650-CSM II może być połączony z zestawem instalacyjnym IK-650-W Klipsch (sprzedawanym oddzielnie), w którym znajdują się wielofunkcyjny pierścień instalacyjny i oznaczone kolorami klamery ułatwiające szybką identyfikację rozmiaru głośnika. Może on również być użyty wraz z ognioodporną obudową głośnikową ME-650-C (sprzedawaną oddzielnie), aby uzyskać zgodność z lokalnymi przepisami budowlanymi i/lub aby zmniejszyć przenoszenie dźwięku do sąsiednich pomieszczeń.

Dane techniczne:

Zalecana moc wzmacniacza 100 W

Produkowane od: 2012 r

Częstotliwość podziału zwrotnicy 3000 Hz

Średnica wycięcia 20,96 cm

Głębokość montażu 10,67 cm

Materiał obudowy Tworzywo ABS

Typ obudowy Przegroda nieskończona, front zlicowany ze ścianą

Wykończenia Biała malowalna ramka i grill

Obudowa ogniotrwała ME-650-C (sprzedawana oddzielnie)

Pasma przenoszenia 75Hz-20kHz +/-3dB

Głośnik wysokotonowy Dwie 0,75 calowe (1,9 cm) jedwabne kopułki

Głośnik niskotonowy Średnica 6,5" (16,5cm) membrana polypropylenowa - dwie cewki)

Średnica 24,13 cm

Zestaw instalacyjny (Installation Kit) IK-650-C (sprzedawany oddzielnie)

Impedancja nominalna 8Ω

Moc ciągła 50 W

Moc szczytowa 200 W

Czułość 94dB @ 2.83V / 1m

Akceptowana wielkość przewodu zasilającego przekrój 2x3,1 mm²

Waga 3,25 kg

