

Klipsch R-5502-W II Głośniki Instalacyjne In-Wall Salon Poznań Wrocław



Cena: 10 053 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Specyfikacja:

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Biały

Cena za sztukę

Lewy, centralny lub prawy głośnik ścienny R-5502-W II wyposażony jest w to, co konieczne, aby muzyka i ścieżki dźwiękowe filmów brzmiały dokładnie tak, jak tego zapragnęli artyści i reżyserzy – a czyni tak nie pochłaniając tej cennej przestrzeni na podłodze lub na szafce.

- Doskonały do użycia dla kanału lewego, prawego lub centralnego
- Łatwe montowanie horyzontalne i wertykalne
- Technologia głośnika tubowego zwiększa wyjście akustyczne, zmniejszając jednocześnie zniekształcenia
- Przełączniki osłabienia dźwięków sopranowych i wyłącznik odbiornika IR
- Elegancki, nowy, dyskretny grill magnetyczny SlimTrim™

R-5502-W II stosuje dwie 5,25-calowe, ulepszone cerametaliczne stożkowe głośniki niskotonowe zapewniające szybkość i dokładną reakcję dźwiękową i jeszcze mocniejsze basy, podczas gdy 1-calowy tytanowy głośnik wysokotonowy zawarty w odchylanej obudowie Tractrix® Horn zapewnia precyzyjne obrazowanie i płaską charakterystykę częstotliwości w pomieszczeniu odsłuchowym. Zastosowanie w nim systemu Linear Travel Suspension zwiększa szczegółowość i jedwabistość dźwięków wysokich częstotliwości. Ten głośnik ścienny jest w stanie zapewniać dźwięk niesamowitej realistyczności, niezależnie od tego, czy jest on zainstalowany wertykalnie jako głośnik kanału lewego lub prawego lub horyzontalnie jako głośnik kanału centralnego.

Przełączniki basów i sopranów oraz możliwość personalizowania ustawień EQ pozwala głośnikowi na dostosowanie się do jego otoczenia, podczas gdy otwór odbiornika IR umożliwia repeaterowi na podczerwień przesyłanie spersonalizowanej konfiguracji instalatorom. Dostępny w białym wykończeniu, mogącym być malowanym, R-5502-W II może być użyty wraz z zestawem instalacyjnym IK-502-W Klipsch (sprzedawanym oddzielnie).

Dane techniczne:

Zalecana moc wzmacniacza 130 W

Produkowane od: 2012 r

Częstotliwość podziału zwrotnicy 2200 Hz; 1300Hz

Szerokość wycięcia 16,51 cm

Wysokość wycięcia 41,91 cm

Głębokość montażu 8,89 cm
Materiał obudowy Tworzywo ABS/Przegroda nieskończona
Typ obudowy Front zlicowany ze ścianą
Wykończenia Biała malowalna ramka i osłonka
Pasma przenoszenia 46Hz-20kHz +/-3dB
Tuba wysokotonowa Obrotowa kwadratowa tuba Tractrix® Horn 90° x 90°
Głośnik wysokotonowy 1 calowa (2,54 cm) tytanowa kopułka
Głośnik niskotonowy Dwie 5.25" (13,3 cm) membrany niskotonowe - Cerametallic
Wysokość 45,09 cm
Szerokość 20,32 cm
Zestaw instalacyjny (Installation Kit) IK-502-W (sprzedawany oddzielnie)
Impedancja nominalna 8Ω
Moc ciągła 75 W
Moc szczytowa 300 W
Czułość 92dB @ 2.83V / 1m
Akceptowana wielkość przewodu zasilającego przekrój 2x3,1 mm²
Waga 2,95 kg