

TAGA TOS-A 400 IR Głośnik Aktywny Salon Poznań Wrocław



Cena: 1 709 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Biały

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Aktywne głośniki TAGA Harmony są idealnym rozwiązaniem w systemach audio instalowanych wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń (tylko w lokalizacjach nienarażonych na bezpośrednie działanie wilgoci, wody, śniegu, itp.).

TOS-A400IR posiada wbudowany wzmacniacz wysokiej mocy klasy D (HPCDA), oraz wejście stereo RCA co sprawia, że ten model niemal samodzielnie tworzy system dźwiękowy – wystarczy podłączyć źródło audio (odtwarzacz CD, laptop lub smartphone). Zapewnione w zestawie uchwyty montażowe umożliwią zamocowanie głośnika w orientacji pionowej lub poziomej. W pełni funkcjonalny pilot zdalnej obsługi pomaga w obsłudze głośników, kiedy są umieszczone na ścianie lub w innym trudno dostępnym miejscu.

Dzięki dedykowanemu wzmacniaczowi dostosowanemu do przetworników jak i obudowy, TOS-A400IR zapewniają czysty, naturalny, dynamiczny i potężny dźwięk. Model ten cechuje najlepszy stosunek cena/jakość, jest świetnym wyborem do zastosowań w domowych systemach hi-fi, oraz instalacjach komercyjnych (restauracje, puby, sklepy, itp.) oferując świetne odtwarzanie muzyki jak i wokalu.

Dane techniczne:

Konstrukcja:

Głośnik Aktywny 2-drożna, 2 przetworniki, uchwyty typ U, 1 głośnik z wbudowanym wzmacniaczem + 1 głośnik pasywny, Pilot zdalnej kontroli, obudowa ABS

Głośnik wysokotonowy:

25 mm (1") Kopułka jedwabna chłodzona ferrofluidem

Głośnik średnio-niskotonowy:

115 mm (4.5") Membrana polipropylenowa

Wbudowany wzmacniacz:

2 x 40W RMS / 145W Moc dynamiczna, HPCDA Klasa D, S/N $\geq$ 85dB, THD (@1kHz 10W) poniżej 0.08%

Pasma przenoszenia:

60Hz - 20kHz

Czułość:

89dB / Czułość wejściowa: 600mV(1m,1w)

Połączenia:

RCA stereo

Kontrola:

Wejść, Głośności, Wysokich tonów, Pilot sterowania umożliwia pełną kontrolę

Akcesoria:

Adapter DC, 1.6-m interkonekt aktywny-pasywny, 1.5-m 3.5mm->2xRCA audio interkonekt, Pilot zdalnego sterowania

Zasilanie DC, zużycie energii:

20V 3A

Wymiary (W x S x G):

21.5 x 16.5 x 14 cm

Waga (netto):

Aktywny: 1.85 kg / Pasywny 1.7 kg