

Monitor Audio Trimless WT265 Kolumny Ścienne In-Wall Salon Poznań Wrocław



Cena: 5 857 Kč

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Specyfikacja:

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Cena za sztukę

Dostępne kolory: Biały (możliwość malowania)

Technologie z nagradzanej serii BX dostępne są teraz teraz w instalacjach ściennych. Przetwornik niskotonowy 6,5" C-CAM oraz połączona kopułka wysokotonowa C-CAM zapewniają najwyższej klasy brzmienie, są łatwe do wystawiania i pokrywają szerokie pasmo przenoszenia, kreując niesamowitą scenę dźwiękową, oferując pasmo sięgające 30 kHz oraz wyższa skuteczność niż 2 drożne głośniki serii 100. Optymalny obraz dźwiękowy (przez ustawienie głośników) uzyskujemy za pomocą ruchomego tweetera oraz przełącznika wysokich tonów (+3 dB/0 dB/-3 dB).

Cechy:

Dwudrożna konstrukcja z obrotowym tweeterem C-CAM (15 stopni przechyłu)

Wysoka skuteczność

Regulacja wysokich częstotliwości (+/- 3 dB)

Dopasowanie brzmieniowe z RS-CP, i RS Hi Fi

Innowacyjny system mocowania Tri-grip umożliwiający łatwą instalację głośnika i Jego szczelne przyleganie do otworu w suficie, co wpływa na lepszy bas oraz Czystość średnich częstotliwości

Łatwo montowane maskownice na magnesie

Możliwość malowania

Certyfikat palności UL-94 VO

Odporny na wilgoć i wysokie temperatury – możliwość montażu w bardziej Wymagających pomieszczeniach typu basen lub sauna

Pokrywa zapewniająca ochronę głośnika przez kurzem i pyłem.

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia 55Hz – 30kHz Impedancja 6 Ohm Czulość 88,5 dB Maksymalne SPL 107,4 dBA Moc 65 Wat

Przetworniki

6,5" MMP basowy

1 tweeter C-CAM

Konfiguracja dwudrożna

Kontrola tonów HF -/+3dB

Kompensacja niskich tonów

Wymiary z maskownicą 370 x 250 mm

Wymiary otworu 332 x 213 mm

Głębokość z maskownicą 89,5 mm

Głębokość montażu 85,5 mm

Sposób montażu TriGrip

Bracket konstrukcyjny WB6 (filolet)

Waga 2,26 kg