

Primare A60 Wzmacniacz Mocy Salon Poznań Wrocław



Cena: 177 455 Kč

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Specyfikacja:

Gwarancja: Producenta 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

Za sprawą najwyższej serii 60 Primare staje się obecne na rynku systemów hi-endowych, po raz kolejny wdrażając kultowe projekty podobnie jak w poprzednich dekadach. W A60 otrzymujemy tradycyjną jakość wykonania z prostotą wykończenia obudowy oraz stworzeniem wyjątkowego projektu układów analogowych wraz z najwyższej klasy obróbką cyfrową.

Seria 60 jest dla Primare znaczącym krokiem ponad dotychczasową serię 30 i wprowadza firmę na nowy poziom audiofilskiej wydajności. A60 jest zaprojektowany, żeby zapewnić wysoką moc z bardzo niskimi zniekształceniami dla naszego PRE60, jak i procesorów dźwięku wielokanałowego.

Dzięki technologii UFPD (Ultra Fast Power Device) dźwięk staje się szybszy i bardziej zwinny w znacznie szerszym zakresie częstotliwości.

Pod względem ekologii A60 jest znacznie lepszy od tradycyjnych produktów w klasie A/B. A60 jest również bardziej wydajny bez generowania nadmiernego ciepła.

Dane techniczne:

Outputs:

Power

2 x 250W / 8Ω (both channels driven), max 610W.

2 x 500W / 4Ω (both channels driven), max 1230W.

Note: Although the loudspeaker terminals are labelled 8Ω on the back panel this is for regulations only, and the A60 is perfectly suitable for use with 4Ω speakers.

Distortion:

THD+N

Output impedance:

0.01Ω.

Inputs:

2 x RCA, 2 x XLR switchable

Input impedance:

20kΩ.

Performance:

Gain

26dB unbalanced, 20dB balanced

Frequency response:
20Hz – 20kHz, -0.5dB
THD+N
<0.02% (1kHz 250W 8Ω)
<0.002 (10W 8Ω).

Signal to noise ratio:
20Hz – 20kHz unweighted -105dBV

Power consumption:
Standby: 0.5W, Operate: 32W.
Control:
1 x 12V trigger input
1 x 12V trigger output
1 x RS232