

Sony VPL-CH350 Projektor Biznesowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 42 005 Kč

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Specyfikacja:

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały

VPL-CH350 zapewnia panoramiczny obraz o jasności 4000lm z rozdzielczością WUXGA. Jest wyposażony w technologie 3LCD, Bright Era®, Advanced Crisp Focus Lens i 12-bit Circuit Gamma Correction dla zapewnienia lepszych wrażeń wizualnych. Nie tylko obraz jest wspaniały, użytkownicy mogą cieszyć się również zmniejszonymi kosztami użytkowania ze względu na długą żywotność lampy do 5000h i inteligentną funkcją ściemniania lampy. Zawiera dwa wejścia HDMI do cyfrowego obrazu i dźwięku dla połączeń input. Wyposażenie stanowi także kontroler sieci oraz możliwy do podłączenia zewnętrzny moduł WI-FI (IFU-WLM3). Dodatkowo, funkcje, takie jak przesunięcie obiektywu do precyzyjnej regulacji, pozioma i pionowa korekcja keystone oraz zaawansowa korekcja geometryczna pomaga instalatorom zmniejszyć całkowity czas instalacji. Dzięki dobrej równowagi wysokiej jasności, zaawansowanym funkcjom oszczędzania energii, łatwej instalacji i przystępnej cenie, projektor idealnie pasuje do wymagających dużych pomieszczeń i sal konferencyjnych.

Dane techniczne:

Projection System: 3 LCD

Color Light Output: 4000 lumens (high lamp mode) 3200 (standard mode)

Light Output: 4000 lumens (high lamp mode) 3200 (standard mode)

Contrast Ratio: 2500:1

Lamp High-pressure mercury lamp: 250 W type

Lamp Life: 3000H(lamp mode : High) / 3500H(Standard)

Projection Lens Approx.: 1.45x manual zoom / Manual focus

Throw Ratio: 1.5 to 2.1:1

Screen Coverage: 40" to 300"

Input/Output Specifications:

S-Video In Mini DIN-4pin Audio : RCA x2 (shared with VIDEO IN)

Composite Video In RCA, Audio : RCA x2 (shared with S VIDEO IN)

Analog RGB/Component In Mini D-sub 15-pin (RGB) x1, Mini D-sub 15-pin (RGB/Y Pb Pr) x1 / Audio: Stereo mini jack

Digital In 2 HDMI (Digital RGB/Y Pb Pr, Digital Audio), HDCP Support

Network RJ-45: 10Base-T / 100Base-TX

Monitor Out Mini D-sub 15-pin (from Analog RGB input)

Variable Audio Out Stereo: mini jack (variable out)

Remote Control RS-232C: D-sub 9 pin (female) and RJ45 10/100baseT

USB: type A and B

Electrical Specifications:

Native Resolution: 1920 by 1200 pixels

Video Resolution: 750 lines

Color System:

NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60

Acceptable Computer Signals Maximum display resolution: 1920 by 1200 dots

Acceptable Video Signals:

NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/, 1080/60p, 1080/50p

General Specifications:

Dimensions (W x H x D): 15.9 inch by 4.8 inch by 13 inch

Weight: 12.5 lbs

Power Requirements: 100 to 240 v

Power Consumption: 353W

Speaker: 12 watt (1, monaural)

Fan Noise: 38 db

Vertical Keystone Correction Range: +/- 30 %

Horizontal Keystone Correction Range: +/- 20 %

Operating Temperature: 0 to 35 °C

Operating Humidity: 35% to 85% (non condensing)

Heat Dissipation: 1323 BYU max