

Sony VPL-CW276 Projektor Biznesowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 38 455 Kč

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Specyfikacja:

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały

Ponadto, te projektory instalacyjne są starannie zaprojektowane dla optymalnej efektywności energetycznej z obniżonym całkowitym kosztem utrzymania. Są one wyposażone w automatyczną funkcję oszczędzania energii, funkcję wyciszania obrazu z technologią sterowania lamp, wyposażone są w trwałe lampy.

Każdy model zapewnia wysoką jakość obrazu. VPL-CW276 oferuje 5200 lumenów jasności oraz zapewnia wysoką jakość obrazu o rozdzielczości WXGA.

Dzięki najlepszym cechom produktu oferowanym przez firmę Sony, VPL-CW276 jest idealny do średnio- i wielkoformatowych klasach, salach konferencyjnych, a wiele podobnych środowisk.

Dane techniczne:

Technologia: 3 LCD system

Rozmiar efektywnie wyświetlanego obszaru:

0.75" (19 mm) x 3 BrightEra LCD Panel, Aspect ratio: 16:10

Liczba pixeli:

3,072,000 (1280 x 800 x 3) pixels

Ogniskowa: Manualna

Zoom: Manualny

Współczynnik powiększenia: 1.45 x

Współczynnik projekcji: 1.32:1 to 1.91:1

Lens shift: Manualny

Lens shift - Zasięg pionowy:

+/- 5%

Lens shift - Zasięg poziomy:

+/- 3%

Typ lampy:

Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa

Moc lampy: 280 W

Rozmiar ekranu:

40" to 300" (1.02 m to 7.62 m) (mierzone po przekątnej)

Jasność lampy w trybie mocnym:

5200 lm

Jasność lampy w trybie standardowym:

4200 lm

Współczynnik kontrastu:
3000:1

Głośnik: 10 W x 1

Korekcja Keystone pionowa:
+/- 30°

Korekcja Keystone pozioma:
+/- 20°

Wejście A:

RGB / Y PB PR wejście : Mini D-sub 15-pin (żeński)

Wejście audio: Stereo mini jack

Wejście B:

RGB input connector: Mini D-sub 15-pin (female)

Audio input connector: Stereo mini jack

Wejście C:

HDMI input connector: HDMI 19-pin, HDCP support

Wejście D:

HDMI input connector: HDMI 19-pin, HDCP support

VIDEO IN Video input connector: Pin jack

Audio input connector: Pin jack (x2)

Wyjście Monitor output connector*4: Mini D-sub 15-pin (female)

Audio output connector*5: Stereo mini jack (variable out)

Sterowanie: D-sub9pin (male)/RS232C

LAN RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX

Wymiary: 406 × 113 × 330.5 mm (15 31/32 × 4 7/16 × 13 inches)

Masa: 5.7 kg (13 lb)

Lampa zamienna: LMP-C280