

Pioneer A-70DA Wzmacniacz Stereo Salon Poznań Wrocław Niedostępny



Cena: 35 497 Kč

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Urządzenie ma duże pozłacane gniazda głośnikowe, pozłacane analogowe wejścia audio (Phono MM/MC, Balanced, SACD/CD, LINE 1, LINE 2, NETWORK, POWER AMP DIRECT IN), gniazdo USB dla asynchronicznej transmisji, cyfrowe wejście optyczne i cyfrowe wejście koaksjalne, wyjście audio (LINE 2, PHONES), SR wejście/wyjście oraz gniazdo zasilania.

Dane techniczne:

90 W + 90 W (20 Hz-20 kHz, THD > 0.5 %, 4 ohm)

65 W + 65 W (20 Hz-20 kHz, THD 0.5 %, 8 ohm)

THD: 0.02 % (Rated Output -3 dB, 8 ohm, 1 kHz)

Zalecana impedancja głośników: 4-16 ohm (A lub B), 8-32 ohm (A+B), 4-16 ohm (Bi-Wiring)

Zakres częstotliwości:

SACD/CD, NETWORK, LINE1, LINE2 5 Hz-50 kHz, ±3 dB

Odchylenie RIAA: PHONO MM 20 Hz-20 kHz, ±0.5 dB, PHONO MC 20 Hz-20 kHz, ±0.5 dB

Współczynnik sygnał-hałas:

SACD/CD: 101 dB, Phono: 89 dB (MM: 5 mV input)/ 74 dB (MC: 0.5 mV input), Power Amp Direct: 110 dB

Power Amp Direct: 110 dB

Separacja kanałów:

SACD/CD: 90 dB (100 Hz), 84 dB (1 kHz), 75 dB (10 kHz)

Power Amp Direct: 95 dB (100 Hz), 95 dB (1 kHz), 80 dB (10 kHz)

Zasilanie: AC 220-230 V, 50 Hz

Pobór mocy: 74 W

Pobór mocy w trybie czuwania: 0.3 W