

## Pioneer A-50DA Wzmacniacz Salon Poznań Wrocław Niedostępny



Cena: 27 804 Kč

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

A-50DA jest otwarty na wszystkie aktualne muzyczne formaty high-endowe: Wysokiej jakości wejście gramofonowe przetwarza sygnały z gramofonu, a cztery pozłacane złącza typu cinch umożliwiają podłączenie odtwarzaczy dowolnego rodzaju. Formaty cyfrowe odbiera wysoko nowoczesny przetwornik cyfrowo-analogowy oparty na układzie ESS SABRE Ultra. Dzięki asynchronicznej transmisji przez USB obsługuje on także treści o wyjątkowo wysokiej rozdzielczości, 32 bit i do 384kHz częstotliwości próbkowania, a także Native DSD do poczwórnej częstotliwości (11,2MHz).

Specjalnie zaprojektowane z myślą o muzyce przełączane stopnie wyjściowe w A-50DA dostarczają 90W do każdego kanału; transformator sieciowy o dużych rozmiarach z oddzielnymi uzwojeniami dla zakresu mocy, stopnia wejściowego i zakresu cyfrowego zapewnia stabilne zasilanie także przy dużej dynamice. Gruby, przedni panel z aluminium, metalowe pokrętki, masywne zaciski śrubowe w głośnikach i pełnowartościowe sterowanie zdalne gwarantują, że codzienna obsługa A-50DA jest tak samo satysfakcjonująca, co generowane przez niego dźwięki.

Odtwarzanie plików audio o wysokiej rozdzielczości

Podłącz komputer bezpośrednio do asynchronicznego wejścia USB. Wbudowany przetwornik D/A ESS ES9016S przetwarza nawet sygnały o najwyższej rozdzielczości, jak Quad DSD do 11,2 MHz i pliki PCM w formacie WAV lub FLAC do 384 kHz i 32 bitów.

Skuteczne wzmocnienie

Bardzo skuteczny wzmacniacz w klasie D z tranzystorami MOSFET dostarcza 90 W na kanał i umożliwia nadzwyczaj dynamiczne, bogate w szczegóły i precyzyjne odtwarzanie.

Idealny dla miłośników winyli

Podłącz swój gramofon z wkładką MM lub MC po prostu do wejścia gramofonowego wzmacniacza i rozkoszuj się swoją kolekcją winyli w najlepszej jakości.

Funkcjonalność

Wzmacniacz stereo służy do wzmacniania sygnału źródłowego np. z odtwarzacza CD, odtwarzacza strumieniowego, tunera radiowego. Wyróżniamy wzmacniacze zintegrowane oraz dzielone.

Najpopularniejsze urządzenia to wzmacniacze zintegrowane, które składają się z dwóch zasadniczych elementów: przedwzmacniacza z regulacją głośności oraz końcówek mocy. Dodatkowy często spotykany element w ramach wzmacniacza zintegrowanego to przedwzmacniacz gramofonowy, który pozwala na bezpośrednie podłączenie gramofonu.

W ostatnich kilku latach coraz większa liczba producentów instaluje także we wzmacniaczach zintegrowanych przetworniki cyfrowo-analogowe (DAC) z wejściami cyfrowymi optycznymi oraz koaksjalnymi, a niejednokrotnie z wejściami USB typu B

dla PC-Audio.

Szczególną odmianą wzmacniaczy zintegrowanych są zintegrowane systemy stereo, w ramach których producent dokłada do wzmacniacza źródło dźwięku w postaci odtwarza CD, odtwarzacza strumieniowego/sieciowego czy też tunera radiowego.

Wzmacniacze dzielone to urządzenia z fizycznie odseparowanym przedwzmacniaczem i końcówką mocy. To pozwala na dużo większy wybór możliwości konfiguracyjnych. Istnieje możliwość dobierania przedwzmacniaczy i końcówek mocy od różnych producentów, co ma krytyczne znaczenie dla końcowego brzmienia zestawu stereo.

Oddzielne przedwzmacniacze i końcówki mocy to zazwyczaj konstrukcje zdecydowanie bardziej zaawansowane i dopracowane w stosunku do wzmacniaczy zintegrowanych – stąd też droższe. Jak już zostało wcześniej wspomniane – nie do przecenienia jest możliwość swobodnego zestawiania różnych przedwzmacniaczy i końcówek mocy, na co nie mogą sobie pozwolić posiadacze klasycznych wzmacniaczy zintegrowanych.

Dane techniczne:

Moc ciągła (RMS): 90W

Typ: Tranzystorowy

Formaty z USB:

DSD

FLAC

MP3

WAV

WMA

Klasa wzmacniacza: D

Kontrola tonów: TAK

SEKCJA AUDIO: -----

Przetwornik DAC: ESS SABRE32 Ultra DAC 32-bit/384kHz

Wbudowany DAC: TAK

Przedwzm. gramofonowy: TAK

Stosunek sygnał/szum: CD/SACD: 101dB

końcówka mocy: 110dB

Zniekształcenia THD: 0.02%

Pasma przenoszenia: 5 - 50.000Hz

Separacja kanałów: CD/SACD: 90dB

końcówka mocy: 95dB

Napięcie wejściowe MM: 5mV

Stosunek sygnał/szum MM: 89dB

FUNKCJONALNOŚĆ MULTIMEDIALNA: -----

Wejście USB Apple iPhone/iPod: NIE

WEJŚCIA/WYJŚCIA: -----

Wejście optyczne: 1

Wejścia koaksjalne: 1

Wyjścia 2xRCA liniowe: 1

Wejścia 2xRCA liniowe: 4 + wejście na końcówkę mocy

Wyjście słuchawkowe: 6.3mm duży jack

Trigger: NIE

Inne złącza:

IR

USB

Wyjście subwooferowe: NIE

Wyjścia głośnikowe: 2 komplety

aptX: NIE

INNE:

wysokiej klasy wzmacniacz pracujący w klasie D

:: front i potencjometry wykonane z aluminium

:: asynchroniczne wejście USB

Pilot: TAK

Zasilacz: AC 220-230 V, 50 Hz

Zużycie prądu: 72W

Wysokość: 13.85cm

Szerokość: 43.5cm

Głębokość: 35.7cm

Waga: 11.2kg  
Gwarancja: 24 miesiące