

Klipsch R-2650-W II Głośnik Instalacyjny Ścienny Salon Poznań Wrocław

Cena: 5 023 Kč

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Specyfikacja:

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały

Cena za sztukę

R-2650-W II - Kolumna instalacyjna do zabudowy ściennej

Wdrażając te same standardy najwyższej klasy, co wszystkie urządzenia marki Klipsch, głośnik R-2650-W II czyni możliwym wprowadzenie dźwięku wysokich parametrów do twojego mieszkania, bez uszczerbku dla powierzchni podłogowej ani nie nadwyrężając twojego budżetu.

- Dobra czułość i obsługiwane mocy: świetnie współpracuje z odbiornikami o mocy 100 W/kanal
- Wytrzymała rama ABS
- Elegancki, nowy, dyskretny grill magnetyczny SlimTrim™

Ten bezkompromisowy i jednocześnie przystępny głośnik stosuje trwały 6,5-calowy stożek niskotonowy z szarego polipropenu i 1-calowy kopułkowy głośnik wysokotonowy z jedwabiu, dostarczające dźwięk o niesłychanej głębi i czystości. Nowy, dyskretny grill został odchudzony o 80%, uzyskując wygląd pasujący do każdego pokoju.

Dostępny w białym wykończeniu, mogący być malowany, R-2650-W II może być połączony z zestawem instalacyjnym IK-650-W Klipsch (sprzedawanym oddzielnie), w którym znajdują się wielofunkcyjny pierścień instalacyjny i oznaczone kolorami klamerki ułatwiające szybką identyfikację rozmiaru głośnika. Może on również być użyty wraz z ognioodporną obudową głośnikową ME-650-C (sprzedawaną oddzielnie), aby uzyskać zgodność z lokalnymi przepisami budowlanymi i/lub aby zmniejszyć przenoszenie dźwięku do sąsiednich pomieszczeń.

Dane techniczne:

CECHY:

Technologie SlimTrim™

SPECYFIKACJA:

Zalecana moc wzmacniacza 100 W

Produkowane od: 2012 r

Częstotliwość podziału zwrotnicy 1800 Hz

Szerokość wycięcia 20,32 cm

Wysokość wycięcia 33,02 cm

Głębokość montażu 9,50 cm

Materiał obudowy Tworzywo ABS/Przegroda nieskończona

Typ obudowy Front zlicowany ze ścianą

Wykończenia Biała malowalna ramka i osłonka

Obudowa ogniotrwała ME-650-W (sprzedawana oddzielnie)

Pasma przenoszenia 65Hz-20kHz +/-3dB

Głośnik wysokotonowy 1 calowa (2,54 cm) jedwabna kopułka

Głośnik niskotonowy 6,5" (16,5 cm) membrana niskotonowa - polipropylene

Wysokość 36,32 cm

Szerokość 23,62 cm

Zestaw instalacyjny (Installation Kit) IK-650-W (sprzedawany oddzielnie)

Impedancja nominalna 8Ω

Moc ciągła 50 W
Moc szczytowa 200 W
Czułość 91dB @ 2.83V / 1m
Akceptowana wielkość przewodu zasilającego przekrój 2x3,1 mm²
Waga 3,25 kg