

Esoteric F-05 Zintegrowany Wzmacniacz Stereofoniczny Salon Poznań Wrocław



Cena: 378 106 Kč

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Zintegrowany Wzmacniacz Stereo Esoteric F-05

Urządzenie wytwarzane jest z perfekcją i starannością znaną z innych wyrobów firmy. Bardzo solidna obudowa wykonana jest z aluminium pokrywającego stalowy szkielet. Konstrukcja dual mono, a co za tym, idzie najwyższa jakość reprodukcji dźwięku, reprezentowana przez wzmacniacz, pozwala zaliczyć go do klasy referencyjnej.

Nowa integra Esoteric oferują ekstremalnie gładkie, gęste i delikatne brzmienie, z perfekcyjnym odwzorowaniem faktury dźwięku, a dodatkowo całkowitą stabilność pracy bez względu na wartość obciążenia.

We wzmacniaczu wykorzystano transformator o poborze do 940W, a także osiem kondensatorów o pojemności 10000 μ F w blokach po cztery na kanał lewy i prawy. Model F-05 pracuje w klasie w „AB” i oferuje moc wyjściową 2x120W/8 Ω i 2x240W/4 Ω . Wzmacniacz wykonany jest jako trójstopniowy, a we wzmacniaczu prądowym wykorzystano pięć par tranzystorów bipolarnych połączonych równolegle o wytrzymałości po 34 ampery.

Co absolutnie rzadkie w konstrukcjach wzmacniaczy z tego przedziału cenowego, urządzenie wyposażono w korekcję barwy tonu i to przy trzech częstotliwościach: 63Hz, 630Hz i 14kHz w zakresie +/- 12 dB. Odstęp sygnału od zakłóceń wynosi 110dB (dla wejść XLR x2 i RCA x 4) oraz 93dB dla gramofonu MM i 75 dB dla gramofonu MC. Urządzenie posiada separowany wzmacniacz słuchawkowy, posiada pilot i wyjścia głośnikowe A/B.

Akcesoria w komplecie:

Kabel zasilający x 1
Pilot zdalnego sterowania (RC-1301) x 1
Baterie (AAA) x 2
Podkładki filcowe x4
Instrukcja obsługi x 1
Karta gwarancyjna x 1

Dane techniczne:

Moc wyjściowa: 120W + 120W (8 Ω) | 240W + 240W (4 Ω)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne: (1kHz, 8 Ω) 0.007% (120W)
Pasma przenoszenia: (+0/-3.0 dB dla 1W) 10Hz - 100kHz
Stosunek sygnał/szum S/N (IHF-A): 110dB
Współczynnik tłumienia: 370

Minimalna kompatybilna impedancja głośników: 4Ω

Gniazda głośnikowe: 2 pary (L/R) (zakręcane)

Impedancja wejściowa: XLR, RCA 10kΩ, PHONO (MM) 47kΩ, PHONO (MC) 100Ω, EXT. PRE IN 47kΩ

Impedancja wyjściowa: XLR, RCA 100Ω

Stosunek S/N (dla napięcia wyjściowego 1V): XLR, RCA wejście 110dB, PHONO (MM) wejście 93dB, PHONO (MC) wejście 75dB

Wzmocnienie:

Przedwzmacniacz: 24.5dB (kiedy VOLUME ustawione na pozycję max)

Końcówka mocy: 29dB

Regulacja tonów:

Bas tone curve ±12dB (63Hz)

Średnie: tone curve ±12dB (630Hz)

Wysokie: tone curve ±12dB (14kHz)

Napięcie zasilania / pobór mocy:

AC 230V 50Hz / 380W (bez sygnału: 68W)

AC 120V 60Hz / 320W (bez sygnału: 68W)

AC 220V 60Hz

Wymiary zewnętrzne SxWxG: 445 x 191 x 468mm

Waga: 32kg