

## Esoteric K-05X Odtwarzacz CD/SACD Salon Poznań Wrocław



Cena: 218 934 Kč

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny

### VLASTNOSTI

Wejście USB-B DAC: Tak

### POPIS VÝROBKŮ

#### Odtwarzacz CD/SACD Esoteric Audio K-05X

W modelu K-05X zastosowano transport VRDS-NEO [VMK-5] z talerzem obracającym się razem z płytą CD/SACD, którego silnik przymocowany jest do ekstremalnie sztywnego mostu wykonanego z grubej stali. Zapewnia to znakomite warunki odczytu płyty, jego stabilność i odporność na zewnętrzne zakłócenia. Blok przetwornika skonstruowany jest jako dual mono i pracują w nim po dwa na kanał, stereofoniczne 32-bitowe przetworniki C/A Asahi Kasei model AK9950 z serii Audio4pro™. Dzięki takiej konfiguracji proces konwersji przebiega z 34-bitową dokładnością czyli 1024 razy dokładniej niż przy wykorzystaniu przetwarzania 24-bitowego.

#### Dane techniczne:

Kompatybilne płyty: Super Audio CD, CD (kompatybilne CD-R/CD-RW)

Gniazda:  
Gniazda XLR (2 kanały) x 1 para

Gniazda RCA (2 kanały) x 1 para

Impedancja wyjścia:  
XLR: 20 Ω

RCA: 20 Ω

Maksymalny poziom wyjścia:  
(1 kHz, pełna skala, 10 kΩ)\*XLR: 5,0 Vrms

RCA: 2,5 Vrms

Wyjście Super Audio CD XLR:

Pasma przenoszenia: 5 Hz do 70 kHz (-3 dB)

Stosunek sygnał/szum (S/N): 117 dB

Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 0,0007% (1 kHz)

Wyjście cyfrowe audio: Terminal RCA0.5 Vp-p (into 75 Ω) x 1

Optyczny terminal cyfrowy: -21 to -15 dBm peak x 1

Port USB-B: Standard USB2.0 x 1

Wejście cyfrowe audio: Terminal RCA0.5 Vp-p (into 75 Ω) x 1

Optyczny terminal cyfrowy x 1-24.0 to -14.5 dBm peak x 1

Port USB-B: Standard USB2.0 x 1

### **Format wejścia:**

synchronizacji WordGniazdoBNC

Obsługiwane częstotliwości na wejściu ( $\pm 15$  ppm): 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz, 10 MHz, 22.5792 MHz, 24.576 MHz

Impedancja wejścia: 75 Ω

### **Poziom wejścia:**

Fala prostokątna: ekwiwalent do poziomu TTL

Fala sinusoidalna: 0.5 to 1.0 Vrms (50 to 75 Ω)

Ogólne: Zasilanie 230 V, 50 Hz, prąd przemienny

120 V, 60 Hz, prąd przemienny

220 V, 60 Hz, prąd przemienny

Pobór mocy: 27 W

Wymiary zewnętrzne (szer x wys x gł): 445 x 131 x 355 mm

Masa: 14 kg

Akcesoria: Pilot zdalnego sterowania (RC-1156) x 1

Baterie (AA): x 2

Przewód zasilania: x 1

Filcowe podkładki: x 4

Instrukcja obsługi: x 1