

Monitor Audio CP-CT260 Głośnik Instalacyjny Salon Poznań Wrocław



Cena: 9 461 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

VLASTNOSTI

Moc (W):	65
Pasma przenoszenia (Hz):	66-25000
Skuteczność (dB):	88
Impedancja (Ohm):	6
Głośnik wysokotonowy (mm/"): :	2, 5 / 1
Głośnik średnioniskotonowy (mm/"): :	15 / 6
Średnica (cm):	28, 5
Otwór montażowy (cm):	24, 4
Wodoodporność:	Tak
Głębokość montażowa (cm):	15, 1
Waga (kg):	2

POPIS VÝROBKŮ

CT260, wyposażony we wszystkie przetworniki wykonane w technologii C-CAM, oferuje wysoki poziom jakości dźwięku z niesamowitymi detalami, idealny zarówno dla aplikacji stereo, jak i wielokanałowych. Ruchomy głośnik wysokotonowy C-CAM wraz ze 150 mm głośnikiem niskotonowym C-CAM tworzą wyjątkowo zgrany duet. Głośnik wyposażono także w

kompensację wysokich i niskich częstotliwości, pomocną w sytuacji, w której głośnik zamontowany jest blisko rogu (kompensacja basu).

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia: 66Hz – 25kHz

Impedancja: 6 Ohm

Czułość: 88dB

Maksymalne SPL 106.9dB

Moc: 65W

Rekomendowana moc wzmacniacza: 20-65 W

Przetworniki: 6" C-CAM basowy, 1" C-CAM tweeter połączony ruchomy

Dodatkowa kontrola tonów: Przełącznik wysokich tonów (+/0/-3dB), kompensacja niskich tonów

Wymiar ogólny (z maskownicą): 285 mm

Ogólna głębokość (z maskownicą): 155 mm

Średnica otworu: 244 mm

Głębokość montażu: 151 mm

Uchwyty: System Tri-Grip trzypunktowy

Obudowa: Plastik mineralny ABS (RoHS2)

Uchwyt: montażowy CB8

Waga: 2 kg

Terminale głośnikowe zaciskowe połączane.