


Monitor Audio Climate Garden CLG140 Głośnik Ogrodowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 11 828 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Brązowy

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Satelity CLG-140 to znakomite, odporne mechanicznie głośniki CLG-140, dostarczające detaliczny dźwięk z wysokiego i średniego zakresu częstotliwości. Zaprojektowane zostały tak, aby były odporne na wysokie i niskie temperatury, jak również na opady atmosferyczne. Ich sztywne, okrągłe obudowy wykonane z odlewanego polimeru mieszczą 25 mm głośnik wysokotonowy C-CAM ze złożoną kopułką, ulokowaną koaksjalnie w środku 4" głośnika nisko-średniotonowego MMP II. Wyprofilowana na kształt tuby obudowa ułatwia skupienie dźwięku na wybranej przestrzeni. Satelity można umieścić blisko płaskich powierzchni na uchwytych i wysięgnikach, w których chowa się okablowanie, odprowadzając je dyskretnie do podłoża. Alternatywnie można zamontować CLG-140 na ścianie, tyczce lub wysięgniku. Głośniki dostarczane są w ciemnobrązowym kolorze, ładnie komponującym się z wyposażeniem ogrodów, ale obudowa może zostać pomalowana przez użytkownika na dowolny kolor.

4" głośnik nisko-średniotonowy MMP II
koaksjalnie umieszczony głośnik wysokotonowy C-CAM ze złożoną membraną
optymalizowane pod kątem wysokiej skuteczności i szerokiego rozproszenia dźwięku
wewnętrzny transformator, pozwalający na współpracę z liniami 70/100 V
zaprojektowane do pracy w ekstremalnych warunkach temperaturowych, od -20 do 70 °C
sztywna obudowa z odlewanego polimeru, gwarantująca bezproblemową pracę przez długie lata
uchwyty montażowe wykonane z odlewanego aluminium
wysięgniki pozwalające na dowolny montaż
certyfikat IP55
ukryte okablowanie
ciemnobrązowe wykończenie, możliwość malowania na dowolny kolor
ochrona przez przesterowaniem

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia (-6 dB): 100 Hz – 30 KHz

Skuteczność (1 W/1 m): 88 dB

Impedancja nominalna: 70/100

Maksymalne natężenie dźwięku: 104 dBA

Moc maksymalna: 40 W (zwrotnica ustawiona na 100 Hz, 12 dB/okt.)

Zalecana moc wzmacniacza (RMS): 10-40 W na głośnik

Przetworniki: 1 x 4" MMP II nisko-średniotonowy

1 x 25 mm C-CAM Gold Dome wysokotonowy (w konfiguracji koaksjalnej)

Rekomendowane ustawienie zwrotnicy: 100 Hz - minimum 12 dB/okt. (optymalnie 24 dB/okt.)

Wymiary (Diameter x D): 130 x 175 mm
Kąt nachylenia uchwytu: 32° we wszystkich kierunkach
Certyfikaty dot. ochrony środowiska: IP55
Wykończenie: ciemnobrązowe
Waga: 2,08 kg
Rozproszenie dźwięku: 60°