

Sony VPL-FHZ700L Projektor Salon Poznań Wrocław



Cena: 310 256 Kč

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Najjaśniejszy* na świecie projektor 3LCD został wyposażony w trwałe laserowe źródło światła zapewniające wysoką jakość obrazu WUXGA, a ponadto charakteryzuje się wszechstronnymi opcjami instalacji i obniżonymi kosztami eksploatacji.

VPL-FHZ700L łączy w sobie wyjątkową jakość i jasność obrazu z niezawodnością, wydłużonym czasem pracy i ograniczonymi kosztami wyświetlania laserowego.

Projektor VPL-FHZ700L umożliwiający wyświetlanie wyrazistych, jasnych obrazów o wiodącej w swojej klasie jasności 7000 lumenów, został wyposażony w wydajne i ekonomiczne źródło światła laserowego o nominalnym czasie pracy 20 000* godz.

Dzięki wyeliminowaniu czasu oczekiwania na rozgrzanie lub ochłodzenie lamp włączanie/wyłączanie jest praktycznie natychmiastowe. Laserowe źródło światła wraz z trwałym panelem 3LCD i zaawansowanym systemem filtrów ogranicza potrzeby regularnych wizyt konserwacyjnych. W projektorze zastosowano także szereg funkcji oszczędzania energii, które przyczyniają się do ograniczenia kosztów eksploatacji w porównaniu do projektorów konwencjonalnych.

Dzięki wysokiej jasności i minimalnym potrzebom konserwacyjnym projektor VPL-FHZ700L stanowi atrakcyjny wybór w szerokim zakresie zastosowań – od sal konferencyjnych i multimedialnych aż po muzea, wystawy i przestrzenie handlowe.

Cechy ułatwiające instalację, takie jak możliwość instalacji pod dowolnym kątem oraz łączenie krawędzi, usprawniają integrację w różnego rodzaju środowiskach korporacyjnych, edukacyjnych, rozrywkowych oraz w sektorze publicznym.

*1 Stan na marzec 2014 r.

Dane techniczne:

Producent: Sony
Produkt: Sony VPL-FHZ700L bez obiektywu
SKU: 1110614
Kod producenta: FHZ700L
EAN: 4905524979831
Obszar zastosowania: Projektory instalacyjne
Technologia: LCD
Ansi Lumen: 7000
Ansi Lumen (eco): 5600 Ansi Lumen
Rozdzielczość: 1920 x 1200 WUXGA
Format: 16:10
Kontrast: 8000 : 1
Szumy urządzenia: 33 dB
Szumy urządzenia eco: 33 dB
Żywotność lampy: 20000 h
Stosunek projekcji: 0 :1
Zoom-krotność: 1,6 x

Lens shift pionowy: 0 %

Lens Shift w poziomie: 0 %

Korekcja trapezu w pionie: 30 °

Korekcja trapezu w poziomie: 30 °

Wejścia: BNC, Cinch-Video, dvid, HDMI, Ilość wejść VGA, RS232

Wyjścia: Ilość wyjść VGA

Parametry projektora: Direct Power Off, Lens Shift, Obiektywy opcjonalne / wymienne, obsługiwany za pomocą pilota, Pilot

Szerokość: 53 cm

Wysokość: 21,3 cm

Głębokość: 54,5 cm

Waga produktu: 12 kg