

Sony VPL-FH500L Projektor Salon Poznań Wrocław



Cena: 220 704 Kč

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Projektor VPL-FH500L, wyposażony w wyjątkowy zestaw funkcji, zapewnia wiodącą w tej klasie urządzeń wydajność nawet w najtrudniejszych warunkach. Natężenie światła barwnego na poziomie 7000 lumenów oraz szeroki zakres powiększenia i zmian osi obiektywu umożliwiają wyświetlanie najwyraźniejszego obrazu w warunkach trudnych dla innych projektorów — nawet przy mocnym oświetleniu otoczenia.

Projektor VPL-FH500L zapewnia znakomite parametry wyświetlania obrazu oraz długi okres eksploatacji, dzięki czemu łączny koszt jego utrzymania jest niski. Technologia BrightEra opracowana przez firmę Sony poprawia czystość kolorów i utrzymuje ją na wysokim poziomie przez cały czas użytkowania urządzenia, chroniąc panele LCD przed szkodliwym działaniem promieniowania ultrafioletowego. Przemyślane rozwiązania, takie jak dwie automatycznie przełączające się lampy czy zsynchronizowane cykle wymiany lampy i filtra, obniżają koszty utrzymania i skracają przestoje.

Oprócz standardowo szerokiego zestawu wejść projektor VPL-FH500L oferuje także połączenie z zewnętrznym monitorem, zapewniające wygodniejsze prowadzenie prezentacji, oraz zaawansowane możliwości projekcyjne, takie jak wyświetlanie obrazów obok siebie i obsługę standardu DICOM na potrzeby szkoleń medycznych, dzięki czemu stanowi doskonały wybór wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa jakość, elastyczność oraz praktyczność.

Dane techniczne:

Technologia panelu 0,95" (24,1 mm) x3, BrightEra, proporcja boków: 16:10

Ultrawysoka rozdzielczość WUXGA 1920 x 1200

Ultrawysoki poziom jasności: natężenie światła kolorowego 7000 lumenów

Szeroki zakres regulacji położenia rzucanego obrazu: +/-113% w pionie, +/-63% w poziomie (zależnie od wybranego obiektywu)

Wymienne obiektywy: PX30, PX40, FX50, FH300

Obsługa dwóch lamp — automatyczne przełączanie zapewnia żywotność lampy na poziomie 6000–8000 godz.

Synchronizacja cykli wymiany lampy i filtra

Wyświetlanie dwóch obrazów z różnych źródeł

Symulacja standardu DICOM GSDF

Szeroki zakres regulacji obrazu

Regulacja paneli przez użytkownika

Dopasowanie kolorów

Mniejszy niż w poprzednich modelach pobór mocy podczas działania

Akcesoria w zestawie:

Pilot (1) z bateriami AA (R6)/Ok. 18 g/x 2

Przewód zasilania prądem przemiennym (1)

Uchwyty do kabla (2)

Śruby do instalacji obiektywu (4)

Zatyczka do otworu na obiektyw (1)

Skrócona instrukcja obsługi (1)

Karta gwarancyjna (1) (poza opakowaniem)

Etykieta bezpieczeństwa (1)
Dysk CD-ROM z instrukcjami obsługi