

Paradigm E3-LCR Salon Poznań Wrocław



Cena: 64 201 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Seria CI ELITE marki PARADIGM stworzona w kanadyjskiej placówce firmy wykorzystująca technologię zaczerpniętą z serii CI PRO: powiększone cewki w przetwornikach, zastosowanie technologii X-PAL™ (stożki z czystego aluminium) - a wszystko to dla najlepszego dźwięku!

Tryb kompensacji ekranu

Zapewnia prawdziwą przejrzystość akustyczną, przy ułożeniu z tyłu mikroperforowanego ekranu projekcyjnego

technologia RED™ (Redukująca Dyfrakcje Krawędziowe) (patent oczekujący) rozpraszająca ciepło

kompensacja pasma przenoszenia przy zainstalowaniu głośników za ekranem projekcyjnym

membrany z czystego aluminium wykorzystujące technologię X-PAL

ścianki MDF, metalowa obudowa

Dane techniczne:

Typ / Konstrukcja Głośnik ścienny: lewy/centralny/prawy ze zintegrowanym Back Boxem

3-przetwornikowa, 2-drożna

podwójny pasywny radiator

o płytkim montażu w ścianie

Moc: 15-200 W (zalecana moc wzmacniacza)

130 W (maksymalna moc wzmacniacza)

Pasma przenoszenia: 93 Hz - 22 kHz (± 3 dB) (0° - 15°)

93 Hz - 19 kHz (± 3 dB) (30° - 45°)

Impedancja: 8 ohm

Efektywność: 92 dB (w pomieszczeniu)

89 dB (w komorze bezechowej)

Przetwornik wysokotonowy: 1 x 2,5 cm X-PAL™ kopułka chłodzona ferrofluidem, z technologią RED™ perforowana soczewka anty-fazowa PPA™

Przetwornik średnio-niskotonowy: 1 x 13,9 cm wysokiego wychyłu X-PAL™ z technologią ART™

obudowa z odlewanego aluminium

3,8 cm cewka wysokowęglowa

Zakres niskich częstotliwości: 57 Hz

Funkcje / wyposażenie Przetwornik pasywny: 2 x 13,9 cm wysokiego wychyłu z X-PAL™ oraz technologią ART™

Wymiary (W x S x G lub Śr. X G) 81.4 x 19.5 x 10.5 cm (z maskownicą)

Wymiary otworu montażowego (W x S lub Śr.) 78.8 x 16 cm

Minimalna głębokość otworu montażowego: 9.8 cm

Waga: 10.4 kg / szt.