

## Paradigm P80-R Salon Poznań Wrocław



Cena: 10 644 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

### VLASTNOSTI

### POPIS VÝROBKŮ

Seria Pro CI została wykonana w Kanadzie, wznosi jakość na wyższy poziom wykorzystując opatentowaną technologię, najlepsze komponenty, oraz legendarną jakość dźwięku Paradigm, a także nowe, wolne od ramek mikro-perforowane maskownice zapewniające niewiarygodnie dyskretny wygląd zainstalowanego głośnika.

Membrany z mineralizowanego polipropylenu wraz z opatentowaną\* technologią aktywnego zawieszenia (ART), zastosowana bezpośrednio dla każdej membrany, pozwala na zwiększenie wychyłu dla 3dB wzmocnienia wolnej od zniekształceń odpowiedzi (50% zwiększenie) w porównaniu z przetwornikami ze standardowym zawieszeniem.

Dane techniczne:

Konstrukcja: 2-przetworniki, 2-drożna sufitowa, system montażu SHOCK MOUNT™, pokryta nylonem krawędź

Zwrotnica: 2wu-rzędowa elektroakustyczna przy 2.0 kHz

Głośnik wysokotonowy: 1" (2.5cm) X-PAL™ kopułka, chłodzona ferrofluidem, redukcja dyfrakcji krawędziowej technologia (REDTM), perforowana anty-fazowa soczewka przetwornika (PPATM)

Głośnik średnio-niskotonowy: 8" (20.3cm) przetwornik X-PAL™, formowana aktywna krawędź, technologia zawieszenia (ART™) 1.5" odporna na temp. cewka, odlewana aluminiowa obudowa

Baza niskich częstotliwości: 39 Hz (DIN)

Pasma przenoszenia przy +/- 2db: 64 Hz - 22 kHz

Efektywność: 92 dB

Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 110 W

Moc nominalna: 80 W

Impedancja: nominalnie 8 ohm

Wymiary: otwór montażowy 23.4cm

Głębokość montażowa: 9,8 cm

Waga: 2,9 kg sztuka