

Paradigm H65-A Salon Poznań Wrocław



Cena: 9 763 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Seria Home CI adresowana jest do osób przywiązujących dużą uwagę do wyboru głośników instalacyjnych: prawdziwie potężny dźwięk, łatwa instalacja i nowe wolne od ramek mikro-perforowane maskownice zapewniające całkowitą dyskrecję po montażu.

Kopułki przetwornika wysokotonowego z czystego Tytanu (PTD™): Pokryte i chłodzone ferrofluidem zapewniają gładkość wysokich tonów połączoną z niesamowitą czystością i szerokim pasmem.

Doskonała mineralizowana membrana polipropylenowa głośnika średnio/niskotonowego

Średniotonowy: Powiększone, optymalizowane ferrytowe magnesy, oraz zawieszenie pozwalające przenosić dużą moc zapewniają detaliczną średnicę z czystym, obszernym basem.

Szttywne zaciski montażowe ABS ułatwiają i redukują czas potrzebny na instalację.

Tłoczone otwory montażowe pomagają utrzymać pewnie śruby sprawiając, że instalacja jest bezproblemowa.

Magnetycznie montowane maskownice: neodymowe magnesy utrzymują maskownice pewnie na swoim miejscu.

Łatwo dostępne terminale: Wysokiej jakości terminale głośnikowe pozwalają na podłączenie większego kabla głośnikowe, a także na połączenie przy pomocy wtyku "bananowego", pin lub zwykłego przewodu.

Dane techniczne:

kierunkowość SOUNDFIELD™

Zwrotnica: 2-rzędowa elektro-akustyczna przy 2.5 kHz

Głośnik wysokotonowy: 25 mm, z czystego tytanu PTD, chłodzony i tłumiony płynem ferromagnetycznym

Głośnik średnio-niskotonowy: 165 mm, membrana mineralizowana, polipropylenowa, kosz z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego

Baza niskich częstotliwości: 55 Hz (DIN)

Pasma przenoszenia przy +/- 2db: 70 Hz - 20 kHz

Efektywność: 89 dB

Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 80 W

Moc nominalna: 50 W

Impedancja: nominalnie: 8 ohm

Wymiary: otwór montażowy: 26,3 cm

Waga: 2,4 kg sztukaKonstrukcja: 2-głośnikowa, 2-drożna, montowany w suficie, 30°