

Paradigm Persona 3F Salon Poznań Wrocław



Cena: 153 550 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Głośniki Persona zostały zaprojektowane, aby wziąć całą odpowiedzialność za jakość dźwięku, praktycznie niknąc w bezprecedensowym poziomie realizmu i przejrzystości brzmienia. Bez znaczenia czy jesteś pasjonatem klasycznych układów dwukanałowych czy ogromnego wielokanałowego systemu kina domowego – Persona proponuje kombinację innowacyjności, elegancji i wydajności wprowadzając luksus w elastycznej kolumnie całkiem nowej klasy.

Luksusowa pasywna kolumna podłogowa, wyposażona w dwa 7" przetworniki niskotonowe

Łatwo być pod wrażeniem ogromnej, naładowanej najnowocześniejszymi technologiami kolumny Persona 9H. Ale kiedy oczekuje się nieco bardziej kompaktowego produktu, pasywnej wersji z podobnymi osiąganiami, którą chce się umieścić w średniej wielkości pomieszczeniu wtedy naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi Persona 3F. Inżynierowie marki Paradigm podjęli to wyzwanie. I wygrali. Persona 3F dostarcza zaskakująco głęboki bas, realistyczne odwzorowanie barwy, a przy tym wszystkim nie traci nic na dynamice. To sprawa, że Persona 3F ustanawia nowy standard kolumn w takim przedziale cenowym.

Dane techniczne:

Typ / Konstrukcja 4 przetworniki, 3-drożna, Perforated Phase-Aligning (PPA™), system mocowania głośników w technologii SHOCK-MOUNT™

MocMoc: 200W (15-400W zalecana moc wzmacniacza)

Pasma przenoszenia: 48Hz - 45kHz (+/- 2 dB) w osi
48Hz - 20kHz (+/- 2dB) 30° poza osi

Impedancja: 8ohm

Efektywność: 92dB (w pomieszczeniu)
>89dB (w komorze bezdechowej)

Przetwornik wysokotonowy: 25 mm (1") Truextent®, kopułka berylowa, chłodzony/tłumiony ferrofluidem, soczewka wysokotonowa z FEA (Finite Element Analysis) optymalizująca rozpraszanie

Przetwornik średnionowy: 178 mm (7") Truextent®, membrana berylowa, neodymowa struktura napędu z perforowaną soczewką odwróconego dyferencjalnego wyrównania fazy

Przetwornik niskotonowy: 2 x 178 mm (7") C-Pal, Technologia Active Ridge (ART™), 1.5" cewka odporna na wysokie temperatury

Funkcje / wyposażenie Punkty odcięcia zwrotnicy: 2.4kHz - 3 stopnia @ 400Hz

Wymiary: (W x S x G)112.6 x 24.1 x 42.7 cm

Waga:34 kg / szt.