

Monitor Audio Platinum PL300 II Kolumny Podłogowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 176 597 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Orzech

VLASTNOSTI

Konstrukcja/budowa: 3-drożna

Pasma przenoszenia (Hz): 28-100000

Skuteczność (dB): 90

Moc (W): 300

Impedancja (Ohm): 4, 4

Wymiary [wys. x szer. x gł.] (cm): 111, 3 x 41 x 47

Waga (kg): 54, 52

POPIS VÝROBKŮ

Obudowy kolumn z serii Platinum II to pokaz rzemiosła najwyższej klasy. Każda budowana jest ręcznie z precyzją godną najwyższej jakości mebli. Każdą pokryto wieloma warstwami forniru, każda to sztywna konstrukcja o wyprofilowanych bocznych ściankach. Do ich wykończenia używamy naturalnych fornirów w kolorach Santos Rosewood lub Natural Ebony, dobieranych do każdej pary kolumn osobno, dodatkowo ręcznie pokrywanych 11 warstwami bezbarwnego lakieru piano, a następnie polerowanych by wydobyć naturalną strukturę drewna. Kolumny z serii Platinum II są dostępne również w wykończeniu czarnym lakierem piano, który pięknie kontrastuje z wystrojem pokoju.

Panele frontowe pokrywane są skórą Inglestone najwyższej jakości dostarczaną przez Andrew Muirhead'a używaną przez wiele luksusowych, brytyjskich marek. Właśnie tak bardzo zależało nam na wyjątkowości i najwyższej klasie wykończenia kolumn z serii Platinum II. Dlatego właśnie każda z takich obudów wymaga aż 144 godzin pracy.

Platinum II oferują najwyższą klasę brzmienia dzięki wyjątkowej konstrukcji oraz materiałom i elementom najwyższej klasy.

W naszym dążeniu do jak najniższego poziomu zniekształceń dopracowaliśmy każdy, nawet najmniejszy detal. Dzięki zaawansowanym możliwościom oprogramowania FEA budując kolejne modele zoptymalizowaliśmy pracę elementów elektrycznych, mechanicznych, akustycznych oraz magnesów w przetwornikach naszych kolumn wprowadzając nowe rozwiązania, które pozwoliły nam zrealizować założone, ambitne cele. W serii Platinum II wprowadziliśmy ulepszoną generację przetworników średnio- i niskotonowych RDT oraz, po raz pierwszy w historii marki Monitor Audio, przetworniki wysokotonowe MPD (Micro Pleated Diaphragm). Dodajmy do tego ulepszone zwrotnice, terminale głośnikowe, opracowane przez nas rozwiązania takie jak: ARC, TLE, HiVeII oraz 40 lat doświadczenia naszej marki w budowie kolumn głośnikowych i jest już jasne w jaki sposób stworzyliśmy high-endową serię kolumn Platinum II odtwarzających sygnał dostarczony im ze źródła z najwyższą możliwą wiernością.

Zmiany w stosunku do poprzedniej serii:

- Nowe przetworniki RDTII z technologią C-CAM
- Przetwornik wysokotonowy MPD (Micro Pleated Diaphragm), zaprojektowany specjalnie dla serii Platinum II
- Specjalny port bas-refleksu: HiVeII
- Wykonane z ARC (Anti-Resonance Composite – kompozytu anty-rezonansowego) elementy przedniej ścianki oraz komory przetwornika średniotonowego
- Nowy, opatentowany mechanizm nazwany 'DCF' (Dynamic Coupling Filter) dzięki któremu brzmienie jest bardziej naturalne
New patented 'DCF' (Dynamic Coupling Filter) mechanism for more natural sound

Dalsze powiększenie rozmiarów przynosi kolejne znakomite efekty brzmieniowe w postaci modelu PL300 II. Te duże, mierzące ponad metr kolumny zostały zaprojektowane tak, by bez problemu wypełniły dźwiękiem każde, nawet duże pomieszczenie. Model PL300 II oferuje energetyczną prezentację, ogromną, przestrzenną scenę oraz ilość detali, która zachwyca. Ten 4-ro głośnikowy system, na który składają się dwa 8-mio calowe woofery RDTII, 4-ro calowy, pracujący w zamkniętej komorze TLE przetwornik średniotonowy oraz tweeter MPD są w stanie w naturalnie płynny, spójny sposób przekazać nawet najbardziej złożone frazy muzyczne oraz dynamikę i skalę nawet orkiestry symfonicznej. Doświadcz niezwykłych przeżyć słuchając muzyki, czy oglądając filmy z PL300 II a przekonasz się, że im większy model Platinum wybierzesz, tym wspanialsze doświadczenie będzie w stanie Ci zaoferować.

Dane techniczne:

Trój-drożna, cztero-głośnikowa, kompaktowa kolumna podłogowa

2x głośnik niskotonowy 8" RDT II

głośnik średniotonowy 4" we własnej obudowie

głośnik wysokotonowy MPD

Pasma przenoszenia: (-6dB - IEC 268-13) 28Hz - 100kHz

Czułość: (1W@1M) 90dB

Maximum S.P.L. 117.8dBA (para)

Nominalna Impedancja 4Ω (4.2Ω min. @ 111Hz)

Wytrzymałość mocy: (RMS) 300W

Rekomendowana moc wzmacniacza: (RMS) 100 - 300W

Częstotliwość podziału: 3.4kHz / 500Hz

Wymiary: (H x W x D) 1113 x 410 x 470mm

Waga: (sztuka) 54.52kg