

Monitor Audio CP-WT260 Głośnik Instalacyjny Salon Poznań Wrocław



Cena: 11 828 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Głośnik montażowy sufitowy/ścienny

CP-WT260, wyposażony we wszystkie przetworniki wykonane w technologii C-CAM, oferuje wysoki poziom jakości dźwięku z niesamowitymi detalami, idealny zarówno dla aplikacji stereo, jak i wielokanałowych. Ruchomy głośnik wysokotonowy C-CAM wraz ze 150 mm głośnikiem niskotonowym C-CAM tworzą wyjątkowo zgrany duet. Głośnik wyposażono także w kompensację wysokich i niskich częstotliwości, pomocną w sytuacji, w której głośnik zamontowany jest blisko rogu (kompensacja basu).

Obrotowa, złota kopułka C-CAM i przetwornik basowy C-CAM.

Wysoka skuteczność.

Regulacja wysokich tonów (+/- 3dB).

Kompensacja niskich częstotliwości.

Nasz innowacyjny system montażu Tri-Grip® jest łatwiejszy w instalacji niż inne, tradycyjne rozwiązania, a głośnik znacznie szczelniej przylega do otworu w suficie co pozwala uzyskać lepszy, mocniejszy bas, oraz czystsza średnicę.

Stalowe, łatwe w demontażu maskownice z magnetycznymi mocowaniami.

Możliwość malowania na dowolny kolor pozwala je wkomponować w każde otoczenie.

Szczelna obudowa chroni przetworniki przed zgubnym wpływem kurzu i innych zanieczyszczeń.

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia: 66Hz – 25kHz

Impedancja: 6 Ohm

Czułość: 88dB

Maksymalne SPL: 106.9dB

Moc: 65W

Rekomendowana moc wzmacniacza: 20-65 W

Przetworniki: 6" C-CAM basowy, 1" C-CAM tweeter połączony ruchomy

Dodatkowa kontrola tonów: Przełącznik wysokich tonów (+/-3dB), kompensacja niskich tonów

Wymiar ogólny (z maskownicą): 415 x 262.5 mm

Ogólna głębokość (z maskownicą): 102 mm

Wymiary otworu: 381 x 228 mm

Głębokość montażu: 96 mm

Uchwyty: System Tri-Grip sześciopunktowy

Obudowa: Plastik mineralny ABS (RoHS2)

Uchwyt montażowy: WB8

Waga: 3.31 kg

Terminale głośnikowe: zaciskowe połączane.