

Monitor Audio CP-CT380 Głośnik Instalacyjny Salon Poznań Wrocław



Cena: 13 485 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

VLASTNOSTI

Moc (W):	120
Pasma przenoszenia (Hz):	50 - 25000
Skuteczność (dB):	89
Impedancja (Ohm):	6
Głośnik wysokotonowy (mm/"):	2, 5 / 1
Głośnik średnioniskotonowy (mm/"):	20 / 8
Średnica (cm):	30, 9
Otwór montażowy (cm):	27, 4
Wodoodporność:	Tak
Głębokość montażowa (cm):	18, 1
Waga (kg):	3, 74

POPIS VÝROBKŮ

CT380 to mocny, 200 mm głośnik niskotonowy współpracujący z ruchomym głośnikiem wysokotonowym C-CAM. Niskie częstotliwości są w nim po prostu niesamowite! Jest to możliwe dzięki zastosowaniu flagowych technologii Monitor Audio: C-

CAM oraz RST (Rigid Surface Technology), które stosuje się w topowych modelach kolumn tej firmy. Technologia RST zapewnią wysoką sztywność membrany, a co za tym idzie wyższą efektywność oraz redukcję zniekształceń. Duża moc głośnika gwarantuje niesamowite wrażenia odsłuchowe w większych pomieszczeniach – zarówno w aplikacjach stereo, jak i wielokanałowych.

Obrotowa, złota kopułka C-CAM.

Przetwornik basowy C-CAM z membraną w technologii Rigid Surface Technology (RST).

Wysoka skuteczność.

Regulacja wysokich tonów (+/- 3dB).

Kompensacja niskich tonów.

Nasz innowacyjny system montażu Tri-Grip® jest łatwiejszy w instalacji niż inne, tradycyjne rozwiązania, a głośnik znacznie szczelniej przylega do otworu w suficie co pozwala uzyskać lepszy, mocniejszy bas, oraz czystsza średnicę.

Stalowe, łatwe w demontażu maskownice z magnetycznymi mocowaniami.

Możliwość malowania na dowolny kolor pozwala je wkomponować w każde otoczenie.

Szczelna obudowa chroni przetworniki przed zgubnym wpływem kurzu i innych zanieczyszczeń.

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia: 50Hz – 25kHz

Impedancja: 6 Ohm

Czułość: 89dB

Maksymalne SPL 109.6dB

Moc: 120W

Rekomendowana moc wzmacniacza: 30-120W

Przetworniki: 8" C-CAM basowy RST, 1" C-CAM tweeter połączony ruchomy

Dodatkowa kontrola tonów: Przełącznik wysokich tonów (+/0/-3dB), kompensacja niskich tonów

Wymiar ogólny (z maskownicą): 309 mm mm

Ogólna głębokość (z maskownicą): 187 mm

Średnica otworu: 274 mm

Głębokość montażu: 181 mm

Uchwyty: System Tri-Grip trzypunktowy

Obudowa: Plastik mineralny ABS (RoHS2)

Uchwyt: montażowy CB10

Waga: 3,74 kg

Terminale głośnikowe zaciskowe połączone.