

Monitor Audio Core In-Ceiling C280 Głośnik Sufitowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 9 047 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

VLASTNOSTI

Skuteczność (dB): 90

Głośnik wysokotonowy (mm/"): 1 tweeter C-CAM Konfiguracja dwudrożna

Głośnik niskotonowy (mm/"): 8" MMP basowy

Średnica (cm): 28.5

Otwór montażowy (cm): 24.7

Głębokość montażowa (cm): 12.1

Waga (kg): 2.8

Moc (W): 120

Impedancja (Ohm): , 6

Pasma przenoszenia (Hz): 50 - 30000

POPIS VÝROBKŮ

Głośnik Sufitowy Monitor Audio Core In-Ceiling C280

Technologie z nagradzanej serii BX dostępne są teraz w instalacjach ściennych. Przetwornik niskotonowy 8" C-CAM oraz połączona kopułka wysokotonowa C-CAM zapewniają najwyższej klasy brzmienie, są łatwe doysterowania i pokrywają szerokie pasmo przenoszenia, kreując niesamowitą scenę dźwiękową, oferując pasmo sięgające 30 kHz. Optymalny obraz dźwiękowy (przez ustawienie głośników) uzyskujemy za pomocą ruchomego tweetera oraz przełącznika

wysokich tonów (+3 dB/0 dB/-3 dB).

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia: 50 Hz – 30 kHz

Nominalna impedancja: 6 ohms

Skuteczność (1W@1M): 90 dB

Maksymalne SPL: 111,6 dBA

Moc (RMS): 120 W

Rekomendowana moc wzmacniacza: 30 – 120 W

Zestaw przetworników: 8" MMP basowy, 1 tweeter C-CAM, Konfiguracja dwudrożna

Elementy regulacji: HF Level Switch (+3 dB / 0 dB / -3 dB), Boundary Compensation Switch

Średnica ogólna: 285 mm

Całkowita Głębokość (łącznie z Grillem): 125 mm

Głębokość montażowa: 121 mm

Średnica otworu wycięcia: 247 mm

Sposób mocowania: TriGrip

Obudowa: Mineral filled ABS, RoHS compliant

Waga: 2.8 kg

Uchwyt przedruku: CB8 (zielony)

Wstecz Box: CCBOX-L / CMBOX-R