

## Monitor Audio Core In-Ceiling C265-IDC Głośniki Sufitowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 11 118 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

### VLASTNOSTI

Skuteczność (dB): 88.5

Głośnik wysokotonowy (mm/"): 1 tweeter C-CAM

Głośnik niskotonowy (mm/"): 6, 5" MMP basowy

Średnica (cm): 25.0

Otwór montażowy (cm): 21.1

Głębokość montażowa (cm): 14.9

Waga (kg): 2.08

Głośnik średnionowy (mm/"): 4" C-CAM RST  
odwrócony

Moc (W): 85

Impedancja (Ohm): , 6

Pasma przenoszenia (Hz): 60 - 30000

### POPIS VÝROBKŮ

Nasze najlepsze technologie serii RX dla instalacji sufitowych. Głośnik 265 IDC wyposażony został w 6,5 calowy przetwornik basowy C-CAM oraz ruchomy moduł IDC w skład którego wchodzi odwrócony czterocalowy przetwornik średnionowy C-CAM RST i jedno calowy przetwornik wysokotonowy C-CAM.

Pełna trójdrożna konstrukcja zapewnia głębszy bas, większą moc i wydajność, włączając w to lepszą detaliczność średnicy, spójność wokali oraz prawidłową lokalizację dźwięku. Optymalna scenę oraz ustawienia poprzez ruchomy panel IDC, przełącznik wysokich tonów (+/-3dB) oraz kompensacja niskich tonów (on/off).

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia: 60 Hz – 30 kHz

Nominalna impedancja: 6 ohms

Skuteczność (1W@1M): 88,5 dB

Maksymalne SPL: 108 dBA

Moc (RMS): 85 W

Rekomendowana moc wzmacniacza: 20 – 85 W

Zestaw przetworników: 6,5" MMP basowy 4", C-CAM RST odwrócony średniotonowy, 1 tweeter C-CAM, Konfiguracja trójdrożna

Elementy regulacji: ( +3dB / 0dB / -3dB )

Średnica ogólna: 250 mm

Całkowita Głębokość (łącznie z Grillem): 153 mm

Głębokość montażowa: 149 mm

Średnica otworu wycięcia: 211 mm

Sposób mocowania: TriGrip

Obudowa: Mineral filled ABS, RoHS compliant

Waga: 2,54 kg

Uchwyt przedruku: CB6 (fiolet)

Wstecz Box: CCBOX-L / CMBOX-R