

## Monitor Audio Core In-Ceiling C280-IDC Głośniki Sufitowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 12 124 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

### VLASTNOSTI

Skuteczność (dB): 90

Głośnik wysokotonowy (mm/"): 1" C-CAM Gold Dome tweeter

Głośnik niskotonowy (mm/"): 8" C-CAM cone bass driver

Średnica (cm): 25.0

Otwór montażowy (cm): 21.1

Głębokość montażowa (cm): 14.9

Waga (kg): 2.08

Głośnik średnionowy (mm/"): 4" C-CAM RST inverted mid range driver

Moc (W): 120

Impedancja (Ohm): , 6

Pasma przenoszenia (Hz): 50 - 30000

### POPIS VÝROBKŮ

Nasze najlepsze technologie serii RX dla instalacji sufitowych. Głośnik 280 IDC wyposażony został w 8 calowy przetwornik basowy C-CAM oraz ruchomy moduł IDC w skład którego wchodzi odwrócony czterocalowy przetwornik średnionowy C-CAM RST i jedno calowy przetwornik wysokotonowy C-CAM. Pełna trójdrożna konstrukcja zapewnia głębszy bas, większą moc i wydajność, włączając w to lepszą detaliczność średnicy, spójność wokali oraz prawidłową lokalizację dźwięku. Optymalna scenę oraz ustawienia poprzez ruchomy panel IDC, przełącznik wysokich tonów (+/-3dB) oraz kompensacja

niskich tonów (on/off).

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia: 50 Hz – 30 kHz

Nominalna impedancja: 6 ohms

Skuteczność (1W@1M): 90 dB

Maksymalne SPL: 111,6 dBA

Moc (RMS): 120 W

Rekomendowana moc wzmacniacza: 30 – 120 W

Zestaw przetworników: 8" C-CAM cone bass driver, pivoting IDC module housing: 4" C-CAM RST inverted mid range driver, 1" C-CAM Gold Dome tweeter

Elementy regulacji: ( +3dB / 0dB / -3dB )

Średnica ogólna: 285 mm

Całkowita Głębokość (łącznie z Grillem): 160 mm

Głębokość montażowa: 156 mm

Średnica otworu wycięcia: 247 mm

Sposób mocowania: TriGrip

Obudowa: Mineral filled ABS, RoHS compliant

Waga: 3,42 kg

Uchwyt przedruku: CB8 (zielona)

Wstecz Box: CMBOX-R