

Monitor Audio Core W180 Głośnik In-Wall Salon Poznań Wrocław



Cena: 7 627 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

VLASTNOSTI

Moc (W): 120

Impedancja (Ohm): , 6

Pasma przenoszenia (Hz): 50 - 25000

Skuteczność (dB): 90

Głośnik wysokotonowy (mm/"): 1" C-CAM pivoting Gold Dome tweeter

Głośnik niskotonowy (mm/"): 8" MMP II cone bass driver

Średnica (cm): 44.1 x 28.8

Otwór montażowy (cm): 38.7 x 23.4

Głębokość montażowa (cm): 9.3

Waga (kg): 3.08

POPIS VÝROBKŮ

Technologie z serii Radius teraz w instalacjach sufitowych. Basowy przetwornik 8 calowy MMP II oraz połączona kopułka wysokotonowa C-CAM zapewniają najwyższej klasy brzmienie, łatweysterowanie i szerokie pasmo oraz scenę dźwiękową. Optymalny obraz oraz ustawienie uzyskujemy za pomocą ruchomego tweetera oraz przełącznika wysokich tonów (+3dB/0dB/-3dB).

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia: 50 Hz – 25 kHz

Nominalna impedancja: 6 ohms

Skuteczność (1W@1M): 90 dB

Maksymalne SPL: 111,6 dBA

Moc (RMS): 120 W

Rekomendowana moc wzmacniacza: 30 – 120 W

Zestaw przetworników: 8" MMP II cone bass driver 1" C-CAM pivoting Gold Dome tweeter

Elementy regulacji: HF Level Switch (+3 dB / 0 dB / -3 dB)

Średnica ogólna: 441 mm x 288 mm

Całkowita Głębokość (łącznie z Grillem): 97,5 mm

Głębokość montażowa: 93 mm

Średnica otworu wycięcia: 387 mm x 234 mm

Sposób mocowania: TriGrip

Obudowa: Mineral filled ABS, RoHS compliant

Waga: 3,08 kg

Uchwyt przedruku: WB8 (zielony)

Wstecz Box: WCBOX-L