

Monitor Audio Core W265 Głośnik In-Wall Salon Poznań Wrocław



Cena: 8 633 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

VLASTNOSTI

Moc (W):	65
Impedancja (Ohm):	, 6
Pasma przenoszenia (Hz):	55 - 30000
Skuteczność (dB):	88.5
Głośnik wysokotonowy (mm/"): 1 tweeter C-CAM	
Głośnik niskotonowy (mm/"): 6, 5" MMP	
Średnica (cm):	37 x 25
Otwór montażowy (cm):	33.2 x 21.3
Głębokość montażowa (cm):	8.55
Waga (kg):	2.26

POPIS VÝROBKŮ

Technologie z nagradzanej serii BX dostępne są teraz teraz w instalacjach ściennych. Przetwornik niskotonowy 6,5" C-CAM oraz połączona kopułka wysokotonowa C-CAM zapewniają najwyższej klasy brzmienie, są łatwe do wystawiania i pokrywają szerokie pasmo przenoszenia, kreując niesamowitą scenę dźwiękową, oferując pasmo sięgające 30 kHz. Optymalny obraz dźwiękowy (przez ustawienie głośników) uzyskujemy za pomocą ruchomego tweetera oraz przełącznika wysokich tonów (+3 dB/0 dB/-3 dB).

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia: 55 Hz – 30 kHz
Nominalna impedancja: 6 ohms
Skuteczność (1W@1M): 88,5 dB
Maksymalne SPL: 107,4 dBA
Moc (RMS): 65 W
Rekomendowana moc wzmacniacza: 20 – 65 W
Zestaw przetworników: 6,5" MMP basowy, 1 tweeter C-CAM, Konfiguracja dwudrożna
Elementy regulacji: (+3dB / 0dB / -3dB)
Średnica ogólna: 370 mm x 250 mm
Całkowita Głębokość (łącznie z Grillem): 89.5 mm
Głębokość montażowa: 85.5 mm
Średnica otworu wycięcia: 332 mm x 213 mm
Sposób mocowania: TriGrip
Obudowa: Mineral filled ABS, RoHS compliant
Waga: 2,26 kg
Uchwyt przedruku: WB6 Pre-Construction Bracket (Purple)