

Monitor Audio CP-WT150 Głośnik In-Wall Salon Poznań Wrocław



Cena: 8 455 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

VLASTNOSTI

Moc (W): 50

Impedancja (Ohm): , 6

Pasma przenoszenia (Hz): 75 - 25000

Skuteczność (dB): 85

Głośnik wysokotonowy (mm/"): 1" C-CAM tweeter połączony ruchomy

Głośnik niskotonowy (mm/"): 5" MMPII basowy

Średnica (cm): 30.9

Otwór montażowy (cm): 32.6 x 20.7

Głębokość montażowa (cm): 9.6

Waga (kg): 2.65

POPIS VÝROBKŮ

CP-WT150 oferuje dynamiczny dźwięk z niewielkiej obudowy typu trimless i przeznaczony jest do małych pomieszczeń. Ten podstawowy głośnik ścienny serii CP wyposażono w 127 mm przetwornik niskotonowy MMP II, zmianę poziomu wysokich częstotliwości (+3 dB/0 dB/-3 dB) oraz ruchomy głośnik wysokotonowy.

Technologia

Obrotowa, złota kopułka C-CAM i przetwornik basowy MMP II.

Wysoka skuteczność.

Regulacja wysokich tonów (+/- 3dB).

Nasz innowacyjny system montażu Tri-Grip jest łatwiejszy w instalacji niż inne, tradycyjne rozwiązania, a głośnik znacznie szczelniej przylega do otworu w suficie co pozwala uzyskać lepszy, mocniejszy bas, oraz czystsza średnicę.

Stalowe, łatwe w demontażu maskownice z magnetycznymi mocowaniami.

Możliwość malowania na dowolny kolor pozwala je wkomponować w każde otoczenie.

Szczelna obudowa chroni przetworniki przed zgubnym wpływem kurzu i innych zanieczyszczeń.

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia: 75 Hz - 25 kHz

Nominalna impedancja: 6 Ohms

Skuteczność (1W@1M): 85 dB

Maksymalne SPL: 102.8 dBA

Moc (RMS): 50 W

Rekomendowana moc wzmacniacza: 20 - 50 W

Częstotliwość podziału zwrotnicy: 2.8 kHz @ 12 dB / Octave

Zestaw przetworników: 5" MMP11 basowy, 1" C-CAM tweeter pozłacany ruchomy

Elementy regulacji: Przełącznik wysokich tonów (+0/-3dB)

Overall Dimensions (H x W x D): 360,5 x 242 mm

Całkowita Głębokość (łącznie z Grillem): 102 mm

Średnica otworu wycięcia: 326 x 207 mm

Głębokość montażowa: 96 mm

Sposób mocowania: System Tri-Grip sześciopunktowy

Obudowa: Plastik mineralny ABS (RoHS2)

Waga: 2,65 kg

Podłączenia: zaciskowe pozłacane.

Uchwyt przedruku: WB6