


Monitor Audio Climate Garden CLG-W12 Subwoofer Ogrodowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 56 153 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

VLASTNOSTI

| | |
|---|--|
| Impedancja (Ohm): | 4 |
| Skuteczność (dB): | 87 |
| Wodoodporność: | Tak |
| Moc (W): | 250 |
| Konstrukcja/budowa: | , pasywna, zamknięta |
| Łączność subwoofera: | Przewodowa |
| Pasma przenoszenia (Hz): | 30 - 100 |
| Wysokość (cm): | 75 |
| Głośnik niskotonowy (mm ²): | 1 x 12" C-CAM niskotonowy o dużym skoku membrany |
| Szerokość (cm): | 38 |
| Głębokość (cm): | 50.5 |
| Waga (kg): | 19.5 |

POPIS VÝROBKŮ

Elementem gwarantującym niski bas w systemie Climate Garden System jest pasywny subwoofer CLG-W12, wyposażony w

technologie Monitor Audio, zoptymalizowane pod kątem dyskretnej instalacji. Zastosowano w nim 12" głośnik niskotonowy C-CAM, umieszczony w odpornej na deszcz obudowie z polimeru, którą można wkopać pod powierzchnię ogrodu. Ponad powierzchnię wystaje jedynie wylot systemu, którym promieniowany jest na zewnątrz niski, mocny bas, będący idealnym uzupełnieniem dla satelitów.

CLG-W12 może być zasilany z pojedynczego kanału wzmacniacza o obciążeniu 4 Ω , wraz z opcją 70/100 V; przy tej drugiej opcji długość kabli może być większa niż 10 m. Kiedy w dostosowanym do tego wzmacniacza ustawimy zwrotnicę na 100 Hz, system dyskretnych satelitów i subwoofera dostarczy gładki dźwięk w zakresie od 30 Hz do 30 kHz w otwartej przestrzeni – przekaz będzie lepszy niż w większości systemów domowych! CLG-W12 może być także uzupełnieniem głośników ściennych z serii CL, co daje dodatkowe opcje projektantom.

System Climate Garden System został zaprojektowany tak, aby wszystkie najważniejsze technologie firmy Monitor Audio można było zastosować w warunkach outdoorowych.

Technologia:

Instalacja poniżej poziomu gruntu
Pasma przenoszenia do 30 Hz
12" głośnik o długim skoku z membraną C-CAM w sztywnym koszu
Obudowa typu „bandpass” podnosząca skuteczność, dająca niski, pełny bas
Możliwość integracji z linią 70/100 V
Sztywna, wodoodporna obudowa
Certyfikat IP54
Ciemnobrązowe wykończenie
Umiejscowienie: ogrody, patia

Dane techniczne:

Pasma przenoszenia (-6dB): 30 Hz – 100Hz
Skuteczność (1W@1M): 87 dB
Nominalna impedancja: linia 70/100 V | 4 Ω lub linia 70/100 V
Maksymalne SPL: 110 dBA
Moc (RMS): 250 W
Rekomendowana moc wzmacniacza: 100 — 250 W
Zestaw przetworników: 1 x 12" C-CAM niskotonowy o dużym skoku membrany
Rekomendacja zwrotnicy: 100 Hz - minimum 12 dB/okt. (optymalnie 24 dB/okt.)
Wymiary zewnętrzne (W x S x G): 750 x 380 x 505.5 mm (19 1/2 x 14 15/16 x 19 7/8 inches)
Podłączenia: Encapsulated cable connection
Ocena ochrony środowiska: IP54
Kolor / Wykończenie: ciemnobrązowe
Waga: 19.5 kg (42lb 14oz)