

Kimber Kable PBJ 1m Kabel Interconnect Salon Poznań Wrocław



Cena: 4 727 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

VLASTNOSTI

Długość (m): 1

POPIS VÝROBKŮ

PBJ to przewód cieszący się od kilkadziesiąt lat bardzo wysokim uznaniem wśród klientów. Zastosowano w nim legendarny potrójny splot, przewody o konstrukcji VariStrand™ (przewodniki o różnych grubościach) z miedzi beztlenowej o bardzo wysokiej czystości, a do ich izolowania zastosowano teflon. Możliwa konfekcja RCA (Ultraplate™, WBT-0147) lub posrebrzany XLR.

Dane techniczne:

PBJ zakończony wtyczkami RCA.

(Cp) Pojemność równoległa: 55.0 pF @ 20 kHz

(Ls) Indukcyjność szeregową: 0.770 μH @ 20 kHz

(Rdc) Rezystancja dla prądu stałego: 0.053 Ω

(Xt) Całkowita reaktancja: 0.097 Ω @ 20 kHz

Pasma przenoszenia ± 0.5 dB dc – 3 MHz

PBJ zakończony wtyczkami XLR.

(Cp) Pojemność równoległa: 45.70 pF @ 20 kHz

(Ls) Indukcyjność szeregową: 1.01 μH @ 20 kHz

(Rdc) Rezystancja dla prądu stałego: 0.0836 Ω

(Xt) Całkowita reaktancja: 0.128 Ω @ 20 kHz

Pasma przenoszenia ± 0.5 dB dc – 3 MHz